

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 赤外線カメラ

220万画素の高画質HD-SDI/EX-SDIカメラ

WTW-HR27

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- HD-SDI/EX-SDI 屋外防滴仕様 赤外線カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 3.6mmのメガピクセルポードレンズ搭載
- 水平角度約91度
- 赤外線特殊LED 6個搭載し夜間監視可能
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- カメラの存在が気づかれにくい
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HR27
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素 Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI端子(BNCJ) 映像確認用アナログ出力端子(RCAJ)
電源入力端子	φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	850/940nm
赤外線LED	850nm 特殊 LED 6個
赤外線LED掃射距離	最大約20m
赤外線LED監視距離	最大約10m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート/マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能	オフ / 低 / 中 / 高(DNR機能)
明暗補正(WDR)	オフ(5段階レベル調整可能) / オン
ハイライト補正(HLC)	無
デイ & ナイト	オート/カラー / モノクロ
ACE機能	オフ / オン
モーション機能	無
プライバシーマスキング機能	オフ / オン(9エリア設定可能)
映像反転機能	オフ / オン(ミラー機能→左右反転 フリップ機能→上下反転)
デジタルズーム機能	無
S/N比	52dB
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポードレンズ
画角	水平角度約91度 (220万画素に設定時)
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	66(W)×64(H)×111(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
重量	約322g ※取付金具含む
電源	DC12V/約478mA ※赤外線LED作動時

寸法図

(単位:mm)

