

HD-SDI/EX-SDI 屋外用 赤外線カメラ

220万画素の高画質・らくらくズーム対応機種

WTW-HR62R

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ



特徴

- らくらくズーム対応機種
- HD-SDI/EX-SDI 屋外中型赤外線防犯カメラ
- 1/2.7 Panasonic CMOSセンサー
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- 6~22mm オートアイリス/パフォーカルレンズ
- 水平角度約16~57度
- 赤外線 High Power LED4個を搭載し夜間監視可能
- 赤外線LED夜間掃射距離は最大約40m
- シンプルデザインで 不快感減少 事務所に最適
- 高性能ズームレンズ搭載しており、モニターの前でもズーム調整可能です!
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- 天井、据え置き設置可能な取付金具付属
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-HR62R
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本(カラー)
映像出力形式	1.45G/s, HD-SDI/EX-SDI Output (SMPTE 292M)
映像出力解像度	HD-SDI/EX-SDI出力: 1920×1080(1080P)・1280×720(720P) アナログ出力: 750TV本(映像確認用)
映像出力端子	HD-SDI/EX-SDI 端子 (BNCJ) アナログ出力端子 (BNCJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
電源入力端子	φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED	850nm 赤外線 High Power LED 4個
赤外線LED掃射距離	最大約40m
赤外線LED監視距離	最大約20m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	オート / ワンタッチ / マニュアル
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
明暗補正(WDR)	高, 中, 低
ハイライト補正(HLC)	20段階感度調整
バックライト(BLC)	1エリア指定 ※位置調整可能, サイズ調整可能
デイ & ナイト	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
ACE機能	オフ / 高 / 中 / 低(明暗比の調整機能)
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
マスキング	オフ / オン(14エリア)
映像反転機能	ミラー: 左右反転可能 / フリップ: 上下反転可能
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52dB
レンズ	6~22mm オートアイリス/パフォーカルレンズ メガピクセル対応
画角	水平角度約16~57度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	94(W)×94(H)×184(D)mm
重量	約1kg
電源	DC12V / 約850mA

リモコン

WTW-CNT28 (オプション)



- ジョイスティックで簡単操作
- RS-485で最大255台まで制御可能
- PELCO-D, PELCO-Pプロトコル対応
- RS485制御信号対応
- 寸法: 207(W)×175(D)×108(H)mm
- 重量: 約550g
- 電源: DC12V 280mA

寸法図

(単位:mm)

