

# 3G-SDI 屋外用 ハイエンドモデル 赤外線カメラ

220万画素の高画質・赤外線LED15個搭載

## WTW-3VR82MZW



### 特徴

- 屋外設置可能 3G-SDI(60fps) の赤外線カメラ
- 画面内で動きが有る部分をズーム機能搭載
- 高品質・高性能モデル
- 安心パワーセーブ機能搭載
- 220万画素 Panasonic CMOSセンサー搭載
- 3.5～12mmのメガピクセルレンズ搭載
- 水平視野角度約20～88度
- 高性能Φ10mmフラットLED 850nm 15個 搭載
- 赤外線掃射距離は最大約50m
- 8倍デジタルズーム機能搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライ/シーマスキング機能搭載
- 3G-SDIとHD-SDIの切り替え機能有  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-3VR82MZW
撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 (60fps) CMOSセンサー
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
映像出力形式	1.45G/s,HD-SDI Output (SMPTE 292M) アナログ出力:1.0Vp-p 75Ω コンポジット
映像出力解像度	3G-SDI出力:1920×1080P/60fps アナログ出力:750TV本 (映像確認用)
映像出力端子	3G-SDI端子(BNCJ) アナログ出力端子(RCAJ変換コード付属 ※映像確認用)
電源入力端子	Φ2.1DCJ
対応周波数(赤外線)	850 / 940nm
赤外線LED	850nm 高性能 Φ10mmフラットLED15個
赤外線LED掃射距離	最大約50m
赤外線LED監視距離	最大約25m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語対応
ホワイトバランス	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
電子感度アップ(DSS)	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
ノイズ除去機能(DNR)	オフ / オート(×2, ×3, ×4, ×16)
逆光補正	BLC / HLC対応
フリッカー補正	搭載
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)
マスキング	オフ / オン(14エリア)
デジタルズーム機能	有(8倍デジタルズーム)
S/N比	52db
レンズ	3.5～12mmメガピクセル対応オートアイリス/パフォーカルレンズ
レンズズーム比	約3倍
画角	水平角度約20～88度 ※200万画素(解像度1920×1080)設定時
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃～50℃
外形寸法	100(W)×205(D)×104(H)mm ※取付金具含まず
重量	約1.35kg ※取付金具含む
電源	DC12V / 約810mA

### 寸法図

(単位:mm)

