

# AHD 屋外用 スターライト・低照度高感度カメラ

136万/220万画素低照度高感度AHDカメラ

## WTW-A27NT WTW-A27HT



### 特徴

- 低照度高感度AHDカメラ
- 夜間少しの明かりでカラー監視可能です
- WTW-A27NT: 136万画素 CMOSセンサー搭載  
AHD出力: 1280×720 (720P)  
3.6mmメガピクセルレンズ搭載  
水平視野角度約82度
- WTW-A27HT: 220万画素 CMOSセンサー搭載  
AHD出力: 1920×1080 (1080P)  
3.6mmメガピクセルレンズ搭載  
水平視野角度約91度
- 5段階デジタルズーム機能
- ミラー機能(左右反転)
- デイ & ナイト機能
- OSDメニュー操作可能
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-A27NT	WTW-A27HT
撮像素子	1/1.8 inch 1.3 Mega pixel CMOS Sensor	1/1.8 inch 2.0 Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	136万画素	220万画素
走査方式	プロGRESSIVスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1000TV本	1100TV本
映像出力形式	AHD720p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1280×720 (720P)	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)	
電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
赤外線LED	無	
対応周波数(赤外線)	850/940nm	
ICR機能	有	
OSDメニュー	英語	
デイ & ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください	
彩度調節機能	AUTO/MANUAL(15段階レベル調整可能)	
ノイズ除去機能(DNR)	3DNR - AUTO/MANUAL(15段階レベル調整可能)	
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)	
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)	
ミラー機能	左右反転可能	
デジタルズーム機能	5段階デジタルズーム可能	
S/N比	52dB	
レンズ	3.6mm 3メガピクセルレンズ装着	
画角	水平角度約82度	水平角度約91度
最低被写体照度	0.1Lux(カラー)	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	66(W)×111(D)×64(H)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
重量	約366g ※取付金具含む	
電源	DC12V/約100mA	

### 寸法図

(単位:mm)

