

AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素の低照度高感度AHDカメラ

WTW-A75HT3



特徴

- 低照度高感度AHDカメラ
- 夜間少しの明かりでカラー監視可能です
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080(1080P)
- 2.8~12mmの高感度向け3メガピクセルレンズ装着です
- 水平視野角度28~100度
- 5段階デジタルズーム機能
- ミラー機能(左右反転)
- デイ & ナイト機能
- OSDメニュー操作可能
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-A75HT3
撮像素子	1/1.8 inch 2.0 Mega pixel CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	Φ2.1DCジャック
赤外線LED	無
対応周波数(赤外線)	850/940nm
ICR機能	有
OSDメニュー	英語
デイ & ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください
彩度調節機能	AUTO/MANUAL(15段階レベル調整可能)
ノイズ除去機能(DNR)	3DNR - AUTO/MANUAL(15段階レベル調整可能)
D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
ミラー機能	左右反転可能
デジタルズーム機能	5段階デジタルズーム可能
S/N比	52dB
レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応オートアイリス・パリアフォーカルレンズ
画角	水平角度約28~100度
最低被写体照度	0.1Lux(カラー)
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	81(W)×79(H)×135(D)mm ※寸法には取付金具は含みません
重量	約550g ※取付金具含む
電源	DC12V / 約550mA
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

寸法図

(単位:mm)

