

# AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素超高画質・不可視型の940nm赤外線LEDを使用

## WTW-AR74NE-94



AHD ⇄ アナログ 変更可能



### 特徴

- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 136万画素AHDシリーズ機器対応モデル
- 2.8~12mmのメガピクセル対応/パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約32~87度
- 940nmの不可視型赤外線LEDを42個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライ/プライバシー機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名	WTW-AR74NE-94	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	136万画素 1280×720
	映像出力形式	AHD720p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1280×720 (720P)
	走査方式	プロGRESSIVスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1000TV本
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス機能	-
回転・ズーム機能	パンチルトズーム (PTZ)	無
	電動ズーム	無
投光性能	対応周波数	940nm / 850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ5mm 940nm 不可視型赤外線LED 42個
	赤外線LED照射距離	最大約20m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約10m
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
映像調節性能	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面 (OSDメニュー)	英語
	シャッタースピード	オート
	電子感度アップ (DSS)	OFF, AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
	フリッカレス機能	-
	オートゲインコントロール	15段階 (AGC)
	DAY & NIGHT	EXT/COLOR/BW (白黒)/AUTO ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ補正 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減 (DEFOG)	有
	逆光補正	OFF / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	OFF / ON (8段階レベル調整可能)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
プライバシーマスク	OFF / ON (4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル・ブラック
	防水性能	屋外防水
	本体外形寸法	81 (W) × 79 (H) × 135 (D) mm ※寸法には取付金具は含みません
	本体重量	約550g ※取付金具含む
電源	DC12V / 545mA	
周辺動作温度	-10°C ~ 50°C	
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定マシ / 角度調節用六角レンチ	

### 寸法図

(単位: mm)

