

# AHD 屋外用 赤外線カメラ

100万画素高画質・水平角度約32~87度

## WTW-AR82NEU



AHD ↔ アナログ 変更可能



### 特徴

- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- AHD 100万画素 CMOSセンサー搭載
- 2.8~12mmのパリフォーカルレンズ搭載
- 水平角度約32~87度
- 赤外線 850nm LED 42個搭載
- 赤外線LED夜間照射距離は最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-AR82NEU
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3 inch Mega pixel AHD CMOS Sensor
	総画素数	100万画素 1280×720
	映像出力形式	AHD720p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1280×720(720P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1000TV本
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	画角	水平角度約32~87度
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	無
	電動ズーム	無
投光性能	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線LED 42個
	赤外線LED照射距離	最大約30m
	赤外線LED監視距離	最大約15m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	音声	無
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	OFF / AUTO (×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
	フリッカレス機能	無
	DAY & NIGHT	EXT/COLOR/B/W(白黒)/AUTO ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
	D-WDR	OFF / ON(8段階レベル調整可能)
	デジタルズーム機能	無
	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
電源・カメラ本体・その他	プライバシーマスク	OFF / ON(4エリア設定可能)
	ミラー機能	上下左右反転可能
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック・ホワイト
	防水性能	屋外防水
	本体外形寸法	91(W)×147(D)×86(H)mm ※取付金具を含まない寸法
	本体重量	約710g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 450mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
	付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ

### 寸法図

(単位:mm)

