

AHD 屋外用ドーム型カメラ

220万・オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載

WTW-ADC301HJP



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴

- 屋外設置可能ドーム型AHDカメラ
- 220万画素 CMOSセンサー搭載
- AHD出力: 1920×1080 (1080P)
- 2.8~12mmのメガピクセル対応
オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ADC301HJP
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Panasonic AHD CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080 (1080P)
映像出力端子	AHD端子 (BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCジャック
赤外線LED	無
対応周波数 (赤外線)	850nm
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWB / マニュアル / 室外 / 室内 / AWC
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ (DSS)	オフ / オート (X2・X4・X6・X8・X10・X15・X20・X25・X30)
ノイズ除去機能 (DNR)	2DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR (OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	オフ / オン (8段階) / オート
霧ノイズ低減 (DEFOG)	オフ / オート (グラデーション2段階)
逆光補正 (BACKLIGHT)	オフ / BLC (1エリア設定) / HSBLC (4エリア補正)
デイ & ナイト	EXT / オート / カラー / 白黒 ※本製品はEXTに設定してください
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF / ON (4エリア設定可能)
ミラー機能	回転 (上下反転) / ミラー (左右反転) / V-FLIP (上下左右反転)
カメラタイトル	英数字15文字
シャープネス	OFF / オート (レベル0~10)
映像信号出力	NTSC / PAL
S/N比	52dB
レンズ	2.8~12mm 2メガピクセル対応オートアイリス・バリフォーカルレンズ
画角	水平角度約28~100度
最低被写体照度	1Lux
周辺動作温度	-10℃~50℃
外形寸法	126(W)×204(D)×201(H)mm ※突起物含む
重量	約950g
電源	DC12V / 約110mA

寸法図

(単位: mm)

