

AHD 屋外軒下用 赤外線ドーム型カメラ

136万/220万画素高画質 赤外線カメラ

WTW-ADR27NE
WTW-ADR27HE



AHD ⇄ アナログ 変更可能



特徴

- 赤外線搭載のドーム型AHDカメラ
- 屋外軒防水なので外監視に最適
- 夜間監視可能な24個の赤外線LEDを搭載
- 3.6mmのメガピクセルポードレンズ採用
- WTW-ADR27NE:
136万画素 Panasonic製 CMOSセンサー搭載
AHD出力: 1280×720(720P)
- WTW-ADR27HE:
200万画素 Panasonic製 CMOSセンサー搭載
AHD出力: 1920×1080(1080P)
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- コンパクトサイズのドーム型形状
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-ADR27NE	WTW-ADR27HE
撮像素子	1/2.7インチ Panasonic製 CMOS センサー	
総画素数	136万画素	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期	
水平解像度	1000TV本	1100TV本
映像出力形式	AHD720p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)	AHD1080p/1.0Vp-p/75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1280×720(720P)	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)	
電源入力端子	φ2.1DCジャック	
音声	無	
赤外線LED	5mm 赤外線 LED 24個 850nm	
対応周波数(赤外線)	850nm	
赤外線LED掃射距離	最大約20m	
赤外線LED監視距離	最大約10m	
ICR機能	搭載	
OSDメニュー	英語対応	
オートゲインコントロール(AGC)	15段階	
ホワイトバランス	AWB ATW AWC→SET INDOOR OUTDOOR MANUAL	
シャッタースピード	AUTO 1/30 1/60 FLK 1/240 1/480 1/1000 1/2000 1/5000 1/10000 1/50000	
電子感度アップ(DSS)	オフ / オート(×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30)	
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
D-WDR	オフ / オン / オート	
逆光補正(BACKLIGHT)	オフ / BLC / HSBLC	
デイ & ナイト	EXT AUTO COLOR B/W (EXTで使用)	
フリッカレス	非対応	
モーション機能	オフ / オン	
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下反転可能	
デジタルズーム機能	無	
S/N比	52dB	
フリッカレス	無	
レンズ	3.6mm メガピクセル対応ポードレンズ	
画角	水平角度約72度	水平角度約91度
最低被写体照度	1Lux	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
外形寸法	φ93(W)×76(H)mm	
重量	約354g	
電源	DC12V / 通常時 約105mA 赤外線LED作動時 約342mA	

寸法図

(単位:mm)

