

AHD 屋内用 エンドレスパンチルトドームカメラ

220万画素・PTZ(パン・チルト・ズーム機能)赤外線カメラ

WTW-ADC550HE



特徴

- 220万画素AHDシリーズ 屋外用 PTZ赤外線カメラ
- Panasonic製CMOSセンサー搭載
- フルハイビジョン(1080p)解像度で監視が可能
- 上下92度・左右360度の旋回角度に対応し、左右に一秒間に0.1~360度の速度で旋回することが可能
- 光学ズームX30倍、デジタルズームX32倍の望遠監視が可能。トータル960倍の超望遠ズームに対応
- 近距離・遠距離用の赤外線LEDを搭載、望遠撮影でも遠くまで夜間監視が可能
- 4.3~129mmのレンズを搭載し、近距離から超遠距離の監視撮影向けカメラ
- 最大250の旋回/パターンのプリセット登録が可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-ADC550HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/3インチ 2Mピクセル Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080 (1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	2Mピクセル対応オートアイリス・電動/パリフォーカル搭載レンズ
	焦点距離	5.1~51mm
	ズーム比	10倍
	オートアイリス	有
	オートフォーカス	有
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム (PTZ)	有
	可動範囲	水平角度:左右 360度 垂直角度:上下 92度
	電動ズーム	有
	対応周波数	850nm
投光性能	ICR機能	有
	赤外線LED	無
	最低被写体照度	0Lux
インターフェイス	映像出力端子	AHD端子 (BNCJ) / アナログ出力端子 (BNCJ) ※アナログ出力端子は角度調整などの映像確認用
	制御出力	RS-485端子・アラーム端子
映像調節性能	設定画面 (OSDメニュー)	英語
	オートゲインコントロール	AGC: 有 (ON / OFF)
	DAY & NIGHT	Day / Auto Slow / Auto fast / Night
	ホワイトバランス	Auto/ Indoor / Outdoor
	ノイズ補正 (DNR)	Off / Low / Middle / Max / Auto
	逆光補正	WDR / HLC / BLC
	霧補正	Off / Low / Middle / Max
	明度調節機能	有
	彩度調節機能	有
	デジタルズーム機能	32倍
電源・カメラ本体・その他	モーション機能	有 (1ゾーン登録)
	プライバシーマスク	有 (8ゾーン登録)
	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	168 (W) × 175.6 (H) mm
	本体重量	約3.3kg
	電源	AC24V, 50/60Hz
冷却ファン/保温ヒーター	有	
周辺動作温度	屋外利用時: -40℃~50℃ 屋内利用時: -10℃~40℃	
付属品	電源アダプター・取付金具	

寸法図

(単位:mm)

