

水中カメラ

ホワイトLED・360度左右旋回搭載水中カメラ

WTW-WPA40W-50M
WTW-WPA40W-9
WTW-WPA40W-9D



WTW-LB9/LB9D

WTW-WPA40W-50M



特徴

- 配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適
- レジヤールから業務までご利用が可能
- 50mの水中ケーブルを使用
- 水深50m(6気圧)まで対応
- WTW-WPA40W-50M(カメラ単品):
 アナログ41万画素 ホワイトLED搭載 水中カメラ
 360度左右旋回機能搭載 水中カメラ
 ホワイトLEDを搭載した水中カメラ
 3.6mm 1メガピクセル ボードレンズ
 水平視野角度約72°
- WTW-WPA40W-9:
 (WTW-LB9+WTW-WPA40W-50M)水中カメラセット
 7インチモニター搭載防滴ケースセット
 バッテリー付属なので外でも使える
- WTW-WPA40W-9D:
 (WTW-LB9D+WTW-WPA40W-50M)水中カメラセット
 録画機能搭載の7インチモニターセット
 最大32GBのSDカード対応
 防水性の高いカメラ収納可能なケース
 バッテリー付属なので外でも使える

仕様

商品名		WTW-WPA40W-9	WTW-WPA40W-9D	
モニター		WTW-LB9	WTW-LB9D	
ディスプレイ性能	画面サイズ	7インチ		
	表示解像度	800×480dpi		
	表示方式	NTSC		
	縦横比率	16:9		
映像・音声入出力	映像入力	RCAJ×1		
	映像出力	RCAJ×1		
	電源端子	電源入力用×1 電源出力用×1		
録画機能	録画媒体	-	SDカード 最大32GBまで ※FAT32対応カードのみ	
	録画解像度	-	720×240	
	録画データ形式	-	AVI	
	録画コーデック	-	Motion JPEG Video(MJPG)	
インターフェイス	録画フレームレート	-	60フレーム	
	OSD操作	リモコン / パネルボタン		
映像・音声調整機能	メニュー言語	英語		
	ディスプレイ設定	輝度調節 / 彩度調節 / コントラスト調節 / 時間設定		
撮影モード	写真撮影	データ再生 / スナップショット		
	映像撮影	データ再生 / 録画		
電源・モニター・ケース本体・その他	SDカード設定	SDカードフォーマット		
	本体材質	ABS樹脂		
カメラ	本体配色	ブラック		
	本体外形寸法	360(W)×280(D)×200(H)mm		
	本体重量	約3.95kg ※バッテリー・アクセサリ含む		
	電源	バッテリー充電用:DC12V電源アダプター バッテリー:DC12V 4.5A出力		
	バッテリー電池	5Ah/バッテリー ※4~6時間連続可動可能		
	周辺動作温度	-20~50℃		
	付属品	モニター用サンシェード・モニター用リモコン・バッテリー		
	カメラ		WTW-WPA40W-50M	
	センサー・映像出力性能	撮像素子	Sony CMOSセンサー	
		総画素数	41万画素 有効画素数38万画素	
映像出力形式		RCAP端子		
走査方式		2:1インターレース		
レンズ	同期方式	内部同期		
	S/N比	48dB		
	搭載レンズ	1メガピクセル ボードレンズ		
	焦点距離	3.6mm		
旋回・ズーム機能	画角	水平視野角度約72°		
	パンチルトズーム(PTZ)	左右のみ可動		
投光性能	可動範囲	左右:360度		
	ホワイトLED	5mm サイズ ホワイト LED 12 個搭載		
	ホワイトLED照射距離	約5~8m		
インターフェイス	ホワイトLED監視距離	約0~2m ※水中撮影時		
	最低被写体照度	0Lux ※ホワイトLED点灯時		
電源・カメラ本体・その他	映像出力端子	RCAP		
	リモコン	ケーブル型・各操作ボタン		
	本体材質	プラスチック		
	本体配色	黒・クリア		
電源・カメラ本体・その他	対応水深	水深50m 6気圧		
	本体外形寸法	Φ97×151mm(H)		
	本体重量	約0.9kg		
	電源	電源		
周辺動作温度	-20~50℃			
付属品	マニュアル			

寸法図

(単位:mm)

