

# デジタル無線シリーズ

最大30フレーム/秒の画像を送信可能

## WTW-TR23



### 特徴

- 屋内設置 デジタル無線送受信器セット
- カメラとモニタ間の配線必要なし
- マルチ送受信可能
- リモコンなどの赤外線信号も一緒に送信可能
- 赤外線リモコンの信号も送ることができますので、別の部屋でPAN/TILT付きのカメラの操作が可能
- 最大電波到達距離は200m(見通し距離)
- 映像と同時に音声も伝送できます
- 防犯カメラに限らず、様々な用途で御利用頂けます
- 秒間30コマの動画で画像を送信  
※電波状況で変動します

### 仕様

商品名	WTW-TR23
送信器	WTW-TR23T
映像入力方式	NTSC
入力カメラ有効画素数	30万画素
映像・音声入力端子	RCAJ端子入力
電源入力端子	DC-J
リモコン信号端子	専用受光部(付属品)を接続
アンテナ端子	SMA-R-P(専用無線アンテナを接続)
動作温度	-10~50℃
外形寸法	87(W)×24(D)×80(H)mm 突起物含まず
重量	約130g
電源	DC12V 150mA
消費電力	1.9W
受信器	WTW-TR23R
映像出力端子	RCAJ端子出力
音声出力端子	RCAJ端子出力
電源入力端子	DC-J
リモコン信号端子	専用受光部(付属品)を接続
アンテナ端子	SMA-R-P(専用無線アンテナを接続)
映像化方式	MPEG4
映像出力解像度	D1 720×480
フレームレート	最大30fps(電波状況により変動)
受信登録数	最大1台
スイッチャー機能	-
4分割表示	-
その他機能	-
動作温度	-10~50℃
外形寸法	87(W)×24(D)×80(H)mm 突起物含まず
重量	約130g
電源	DC12V 150mA
消費電力	1.9W
無線技術情報	
周波数	2.4GHz(2400~2478MHz)
変調方式	16QAM / QPSK / BPSK
スペクトラム拡散	FHSS
干渉制御	DS方式
データレート	最大6Mbps
映像圧縮方式	MPEG4
最大電波到達距離	約200m ※送信側と受信側の間に障害物が無い状態
工事設計認証番号	208-120006

### 寸法図

(単位:mm)

