

イーグルシリーズ IPネットワーク 屋外用 赤外線カメラ

136万/220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR27NE
WTW-EGR27HE



特徴

- 136万/220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- WTW-EGR27NE:
3.6mm ボードレンズ搭載
1280×960(15fps)の960pで撮影
広角/近距離監視向け 水平視野角度約80度
Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個
赤外線LED掃射距離 最大約20m
- WTW-EGR27HE:
3.6mm ボードレンズ搭載
1920×1080(15fps)の1080pで撮影
広角/近距離監視向け 水平視野角度約91度
Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個
赤外線LED掃射距離 最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-EGR27NE	WTW-EGR27HE
工事設計認証番号		210-117167	
映像・録画出力性能	撮影素子	136万画素 1/3 CMOS image sensor	220万画素
	総画素数	136万(1280×960)	220万(1920×1080)
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960(960p)	1920×1080(1080p)
	映像出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大15fps	
レンズ	走査方式	プロGRESSIVスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	S/N比	39.1dB	
投光性能	搭載レンズ	メガピセルボードレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	画角	水平視野角度 約80度	水平視野角度 約91度
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 30個	
インターフェイス	対応周波数	850nm	
	赤外線LED掃射距離	最大約20m	
	赤外線LED監視距離	最大約10m	
	ICR機能	有	
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子	
	PoE	非対応	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	Auto	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト	
	フリッカレス	無	
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor	
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)	
	WDR	有(1~5段階)	
	逆光補正	無	
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	無		
プライバシーマスキング機能	オフ / オン (4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字入力設定可能		
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
	ONVIF	非対応	
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS	
	ケースの色	ホワイト・ブラック	
	本体外形寸法	67(W)×111(D)×65(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず	
	本体重量	約270g ※取付金具を含む重量	
	電源	DC12V / 約380mA ※赤外線LED作動時	
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ		

寸法図

(単位:mm)

