

# イーグルシリーズ

## IPネットワーク 屋外用 赤外線カメラ

### 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ



## WTW-EGR76HE

## WTW-EGR76HE2



### 特徴

- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワーク
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
- WTW-EGR76HE:  
3.6mmのボートレンズ搭載  
広角/近距離監視向け 水平視野角度約91度  
Φ5mm 850nm 赤外線 LED 48個 搭載  
赤外線LED掃射距離 最大約40m
- WTW-EGR76HE2:  
2.8~12mmのパフォーカルレンズ搭載、  
広角/近距離から標準/中距離監視向け  
水平視野角度約35~110度  
Φ5mm 850nm 赤外線 LED 42個 搭載  
赤外線LED掃射距離 最大約40m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

### 仕様

商品名		WTW-EGR76HE	WTW-EGR76HE2
工事設計認証番号		210-117167	
映像・録画出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)	
	映像出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大15fps	
レンズ	走査方式	プロGRESSIVスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	S/N比	39.1dB	
投光性能	搭載レンズ	メガピクセルボートレンズ	メガピクセルパフォーカルレンズ
	焦点距離	3.6mm	2.8~12mm
	画角	水平視野角度約91度	水平視野角度約35~110度
	赤外線LED	Φ5mm 850nm赤外線 LED 48個	Φ5mm 850nm赤外線 LED 42個
インターフェイス	対応周波数	850nm	
	赤外線LED掃射距離	最大約40m	
	赤外線LED監視距離	最大約20m	
	ICR機能	有	
映像調節性能	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	映像出力端子	RJ-45端子	
	PoE	非対応	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	Auto	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト	
	フックレス	無	
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor	
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)	
	WDR	有(1~5段階)	
	逆光補正	無	
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
映像反転機能	上下左右反転可能		
ネットワーク	モーション機能	無	
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン (4エリア設定可能)	
	カメラネーム	英数字入力設定可能	
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID / パスワードの設定可能	
	最大接続数	3箇所 (画質設定により変動します)	
電源・カメラ本体・その他	ONVIF	非対応	
	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS	
	ケースの色	ガンメタ・ブラック	
	本体外形寸法	82(W)×137(D)×79(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず	
	本体重量	約560g ※取付金具を含む重量	
	電源	DC12V / 約500mA ※赤外線LED作動時	
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ		

### 寸法図

(単位:mm)

