

イーグルシリーズ IPネットワーク 屋外用 赤外線カメラ 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR89HE2



特徴

- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
- 3メガピクセル2.8~12mmのパフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約35~110度
- Φ5mm 850nm 赤外線 LED 72個 搭載
- 赤外線LED掃射距離 最大約50m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

| 商品名 | | WTW-EGR89HE2 |
|--------------|--------------------|--|
| 工事設計認証番号 | | 210-117167 |
| 映像・録画出力性能 | 撮影素子 | 220万画素 1/3 CMOS image sensor |
| | 総画素数 | 1920×1080 |
| | プロセッサ | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 |
| | 映像出力解像度 | 220万画素(1920×1080) |
| | 映像出力形式 | H.264 |
| | 映像フレーム数 | 最大15fps |
| | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| レンズ | 同期方式 | 内部同期方式 |
| | S/N比 | 39.1dB |
| | 搭載レンズ | メガピクセルパフォーカルレンズ |
| 投光性能 | 焦点距離 | 2.8~12mm |
| | 画角 | 水平視野角度 約35~110度 |
| | 赤外線LED | 850nm 赤外線 LED 72個 |
| | 対応周波数 | 850nm |
| | 赤外線LED掃射距離 | 最大約50m |
| インターフェイス | 赤外線LED監視距離 | 最大約25m |
| | ICR機能 | 有 |
| 映像調節性能 | 最低被写体照度 | 0Lux ※LED作動時 |
| | 映像出力端子 | RJ-45端子 |
| | PoE | 非対応 |
| | 設定画面(OSDメニュー) | 英語 |
| | シャッター速度 | Auto |
| | 電子感度アップ(DSS) | 無 |
| | DAY & NIGHT | オート / デイ / ナイト |
| | フリッカレス | 無 |
| | ホワイトバランス | Auto/indoor/outdoor |
| | ノイズ補正(DNR) | 3DNR(1~5段階) |
| | WDR | 有(1~5段階) |
| | 逆光補正 | 無 |
| | コントラスト機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 |
| | ブライトネス機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 |
| | 映像反転機能 | 上下左右反転可能 |
| モーション機能 | 無 | |
| プライバシーマスク機能 | オフ / オン (4エリア設定可能) | |
| カメラネーム | 英数字入力設定可能 | |
| ネットワーク | ログイン対応端末 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| | 視聴・操作アプリ | PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 |
| | アクセスセキュリティ | ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能 |
| | 最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) |
| 電源・カメラ本体・その他 | ONVIF | 非対応 |
| | 対応ネットワークプロトコル | IP/HTTP/DHCP/DNS |
| | ケースの色 | ホワイト・ブラック |
| | 本体外形寸法 | 99(W)×200(D)×100(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず |
| | 本体重量 | 約950g ※取付金具を含む重量 |
| | 電源 | DC12V / 約700mA ※赤外線LED作動時 |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ | |
| 付属品 | 六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ | |

寸法図

(単位:mm)

