

イーグルシリーズ

IPネットワーク 温暖地・寒冷地仕様 赤外線カメラ

220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGR821FH5



特徴

- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
- 3メガピクセル5~50mmのバリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約5.5~53度
- Φ20mm 850nm スーパー赤外線 LED 6個 搭載
- 赤外線LED掃射距離 最大約80m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名	WTW-EGR821FH5	
工事設計認証番号	210-117167	
映像・録画出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルバリアフォーカルレンズ (オートアイリス非対応)
投光性能	焦点距離	6~50mm
	画角	水平視野角度 約5.5~53度
	赤外線LED	特殊 LED 6個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED掃射距離	最大約80m
	赤外線LED監視距離	最大約40m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フリッカレス	無
	ホワイトバランス	Auto / indoor / outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	無
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン (4エリア設定可能)
	カメラネーム	英数字入力設定可能
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID // パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
電源・カメラ本体・その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
	ケースの色	ホワイト
	本体外形寸法	171(W)×405(D)×112(H)mm ※寸法はアンテナ・取付金具含まず
	本体重量	約3.56kg ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約840mA ※赤外線LED作動時
	FH消費電流	赤外線LED+ファン作動時 最大約1000mA 赤外線LED+ヒーター作動時 最大約1920mA
	FAN	約35度以上になった時ON、約25度以下になった時OFF
	ヒーター	約15度以下になった時ON、約25度以上になった時OFF
周辺動作温度	-40℃~50℃	
付属品	専用基台・六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

