

# イーグルシリーズ

## IPネットワーク 温暖地・寒冷地仕様 赤外線カメラ

### 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

## WTW-EGR823FH2



### 特徴

- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
- 3メガピクセル2.8~12mmのパフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約35~110度
- Φ20mm 850nm スーパー赤外線 LED 10個 搭載
- 赤外線LED掃射距離 最大約60m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

### 仕様

商品名		WTW-EGR823FH2
工事設計認証番号		210-117167
映像・録画出力性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
投光性能	搭載レンズ	メガピクセルパフォーカルレンズ (オートアイリス非対応)
	焦点距離	2.8~12mm
	画角	水平視野角度 約35~110度
	赤外線LED	Φ20mm LED 10個 850nm
	対応周波数	850nm
	赤外線LED掃射距離	最大約60m
インターフェイス	赤外線LED監視距離	最大約30m
	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
	映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)
シャッター速度		Auto
電子感度アップ(DSS)		無
DAY & NIGHT		オート / デイ / ナイト
フリッカレス		無
ホワイトバランス		Auto/indoor/outdoor
ノイズ補正(DNR)		3DNR(1~5段階)
WDR		有(1~5段階)
逆光補正		無
コントラスト機能		0~100 ※デフォルト設定:50
ブライトネス機能		0~100 ※デフォルト設定:50
映像反転機能		上下左右反転可能
モーション機能		無
プライバシーマスキング機能		オフ / オン (4エリア設定可能)
カメラネーム	英数字入力設定可能	
ネットワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
電源・カメラ本体・その他	ケースの色	ブラック
	本体外形寸法	121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法にはアンテナ・取付金具含まず
	本体重量	約1.84kg ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V / 約800mA ※赤外線LED作動時
	FH消費電流	赤外線LED+ファン作動時 約960mA 赤外線LED+ヒーター作動時 最大約2100mA
	FAN	約35度以上になった時ON、約25度以下になった時OFF
	ヒーター	約15度以下になった時ON、約25度以上になった時OFF
	周辺動作温度	-40℃~50℃
付属品	専用基台・六角レンチ・ビス・アンカー・アンテナ	

### 寸法図

(単位:mm)

