

イーグルシリーズ

IPネットワーク 屋内用 赤外線ドームカメラ

136万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGDR22BNE



特徴

- 136万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1280×720(15fps)の720pで撮影
- 3.6mm ボードレンズ搭載
- 広角/近距離監視向け 水平視野角度約72度
- Φ5mm 850nm 赤外線LED 22個
- 照射距離最大約15m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

商品名		WTW-EGDR22BNE
工事設計認証番号		210-117167
映像・録画出力性能	撮影素子	136万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	136万画素 有効画素数 131万画素
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1280×720(720p)
	映像出力形式	H.264
	映像フレーム数	最大15fps
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
レンズ	同期方式	内部同期方式
	S/N比	39.1dB
	搭載レンズ	メガピクセルボードレンズ
	焦点距離	3.6mm
投光性能	画角	水平視野角度 約72度
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 22個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約15m
	赤外線LED監視距離	最大約7m
インターフェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	非対応
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	Auto
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト
	フックレス	無
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)
	WDR	有(1~5段階)
	逆光補正	無
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
ネットワーク	モーション機能	無
	プライバシーマスキング機能	オフ / オン (4エリア設定可能)
	カメラネーム	英数字入力設定可能
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
電源・カメラ本体・その他	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
	ONVIF	非対応
	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS
ケースの色	ブラック	
本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm	
本体重量	約320g	
電源	DC12V / 約380mA ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	ビス・アンカー・アンテナ	

寸法図

(単位:mm)

