

イーグルシリーズ

IPネットワーク 屋内用 赤外線ドームカメラ

220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ

WTW-EGDR22BHE2

WTW-EGDR22WHE2



特徴

- 220万画素無線式(WiFi)IPネットワークカメラ
- 機器間WiFi対応モデル 最大無線到着距離350m
- カメラ中継機能で最大3台まで接続可能
- 屋外防滴仕様の赤外線カメラ
- 1920×1080(15fps)の1080pで撮影
- 2.8~12mmのバリアフォーカルレンズ搭載、広角~中距離監視向け
- 水平視野角度約35~110度
- Φ5mm 850nm 赤外線 LED 21個 搭載
- 赤外線LED掃射距離 最大約15m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマートフォン、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

	商品名	WTW-EGDR22BHE2	WTW-EGDR22WHE2
工事設計認証番号		210-117167	
映像 録画 出力 性能	撮影素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	220万画素 有効画素数 210万画素	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080(1080p)	
	映像出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大15fps	
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	S/N比	39.1dB	
	搭載レンズ	メガピクセルバリアフォーカルレンズ	
投光 性能	焦点距離	2.8~12mm	
	画角	水平視野角度 約35~110度	
	赤外線LED	Φ5mm 850nm 赤外線 LED 21個	
	対応周波数	850nm	
	赤外線LED掃射距離	最大約15m	
	赤外線LED監視距離	最大約7m	
インター フェイス	ICR機能	有	
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
映像 調節 性能	映像出力端子	RJ-45端子	
	PoE	非対応	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	Auto	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	オート / デイ / ナイト	
	フリッカレス	無	
	ホワイトバランス	Auto/indoor/outdoor	
	ノイズ補正(DNR)	3DNR(1~5段階)	
	WDR	有(1~5段階)	
	逆光補正	無	
	コントラスト機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	ブライトネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	無	
	プライバシーマスク機能	オフ / オン (4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字入力設定可能		
ネット ワーク	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	アクセスセキュリティ	ID / パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
	ONVIF	非対応	
電源・ カメラ 本体・ その他	対応ネットワークプロトコル	IP/HTTP/DHCP/DNS	
	ケースの色	ブラック	ホワイト
	本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約380mA ※赤外線LED作動時	
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	ビス・アンカー・アンテナ		

寸法図

(単位:mm)

