

16CH デジタルレコーダー (NVR/DVR)

100万/220万/400万画素IP・AHD・TVI・アナログカメラ兼用DVR

WTW-DIP6163H



ONVIF



特徴

- IPネットワークカメラ・AHD・TVI・CVBSカメラ兼用 16CHデジタルレコーダー
- 100万画素(720p), 200万画素(1080p), 400万画素(1520p)対応
- 音声入力対応モデル
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- ライブ映像がカクカクしない
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- CVBSカメラ入力時の解像度は928×480(960H)
- USBマウス付属
- 【ご注意】
インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要があります

仕様

商品名		WTW-DIP6163H
映像	入力	16入力(RJ45/BNCJ端子)※IP・AHD・TVI・アナログカメラ信号入力に対応 BNCJ端子:メイン出力×1
	出力	HDMI端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
	HDMI出力	有 ※音声同時出力可能
音声	入力	1入力(RCAJ端子)IPカメラモード時は音声外部入力をご利用いただけません ※IPカメラがLAN接続からの音声出力に対応していません、各チャンネルで音声入力可能
	出力	1出力(RCAJ端子) ※映像入力端子にHDMI接続かミニD-Sub15pinをご利用 にはなる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて変換する必要があります
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大4TB
	センサー入・出力	無
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(フロント×1, 後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作作用
表示	動作可能周囲温度	-10~55度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	フレームレート	NTSC:ライブ映像 4MP-15fps/1080P-30fps/720P-30fps
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~99 秒
録画	表示モード	1画面 / 4分割 / 9分割 / 13分割 / 16分割 / オートシークエンス
	映像圧縮	H.264
	解像度	2592×1520/1920×1080/1280×720/944×480/ 704×480/352×240(NTSC)
	画質	10~100レベル
	録画モード	手動/モーション/センサー/スケジュール
	録画フレームレート	NTSC:4MP-7fps/1080P-15fps/720P-30fps
再生	アラーム後録画時間	有 1~100秒
	アラーム前録画機能	有 1~5秒
	画面表示	1画面 / 4分割 / 8分割 / 16分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	再生時デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	スナップショット	有
ネットワーク	再生スピード	Normal/REW・FF(×2,×4,×6,×8,×16,×32)/コマ送り一時停止
	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10/100/1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	アプリケーション	Windows 7 / 8 / 8.1/10
	ネットワークソフト	本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ)
バックアップ	操作ユーザー数	1管理者+10ユーザー
	CMS	無
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索
	インターフェイス	USB2.0
アラーム	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	AHD接続のみ 有 ※各チャンネル検知録画
OSD & DVR Control	モーションエリア設定	AHD接続のみ 有 (30×15個の目目でマスキング可能)
	モーション感度設定	AHD接続のみ 有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
	イベントログ	10000イベント(モーション/ビデオロス/電源ON/ リモートログオン/ログアウト/HDDエラー/HDDフル)
本体	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
	操作ボタン	マウスでの操作を推奨
電源	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	外形寸法	280(W)×215(D)×57(H)mm
	重量	約1.45kg(HDD含まず)
	電源	最大60W

寸法図

(単位:mm)

