

# 25CH ネットワークビデオレコーダー (NVR)

5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応

## WTW-NV816 WTW-NV816P



WTW-NV816



WTW-NV816P



### 特徴

- 遠隔監視対応IPネットワークNVR 25ch
- 19インチサーバーラックマウント型筐体
- 5M・3M・2Mの高画質IPカメラに対応 H264
- モニター出力 HDMI/VGA
- 本体メニューは多国言語に対応
- 各入力最大25fpsまで設定可能(720p/1080p)
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- USBマウス付属
- WTW-NV816:ハードディスクが最大7台(28TB)搭載可能
- WTW-NV816P:PoE給電対応!  
ハードディスクが最大4台(16TB)搭載可能
- PoE NVR 16CH DC48V PoEトータル 16A
- LANケーブル一本で設置可能

### 仕様

商品名	WTW-NV816	WTW-NV816P	
映像・音声	カメラ入力台数	最大25台(ネットワーク接続のみ) ※画質モードによっては16chまで接続できます	PoE接続:16台(DC48V PoEトータル 16A) ※PoE、ネットワーク接続を含めて最大25台接続可能
	カメラ入力タイプ	IPネットワークカメラ	
	チャンネルグループ	チャンネルグループなし	
	入力可能解像度	最大500万画素	
	モニター出力タイプ	HDMI×1, D-sub15×1	
	モニター出力解像度	1920×1080 / 1366×768 / 1280×1024 / 1024×768	
	音声入力台数	1台	
音声入力タイプ	RCAP接続可能なマイク		
インターフェイス	内蔵ハードディスク	7台(SATA対応) 各ポート最大4TB / トータル最大28TBまで	4台(SATA対応) 各ポート最大4TB / トータル最大16TBまで
	外付けハードディスク	非対応	1台(eSATA) 最大4TBまで
	ネットワーク	10/100/1000イーサネットポート×1 ※PoE非対応	10/100/1000イーサネットポート×1 PoE対応 10/100/1000イーサネットポート×16
	USB	前面:USB2.0×1 背面:USB3.0×1 / USB2.0×1 ※バックアップ用USBメモリ接続・マウス接続時に使用	
	RS485	PTZ信号用	
	電源スイッチ	前面:電源ボタン / リセットボタン 背面:電源スイッチ	
	ステータスLED	前面:電源ランプ / ハードディスクアクセスランプ	
電源コネクタ	2.1DCJ		
操作メニュー・OSD	対応言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 他	
	カメラタイトル	多言語対応	
映像・音声リアルタイム視聴	表示画面モード	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示 / 16分割表示	
	最大表示フレームレート	各チャンネル:25fps / 全チャンネル:400fps ※NTSC設定の場合	
	音声再生	指定されたチャンネルのみ再生	
映像・音声録画	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能	
	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / モーション検知録画	
	最大録画フレームレート	各チャンネル:25fps / 全チャンネル:400fps	
映像・音声データ再生	データ圧縮タイプ	H.264	
	録画解像度	2560×2048(500万画素) / 2048×1536(300万画素) 1920×1080(1080p) / 1280×720(720p)	
	データ検索	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
データバックアップ	再生モード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り	
	表示画面モード	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割表示	
	デジタルズーム	デジタルズーム	
ネットワーク	映像データ拡張子	H.264圧縮された音声つき映像データ:mp4	
	スナップショット	JPG画像出力	
	ログデータ	バックアップ可能	
	バックアップ機器	USBフラッシュメモリ ※最大32GBまでネットワークバックアップ ※パソコン接続のみ	
ネットワーク	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	外部接続サービス	DDNS	
	アクセス対応端末	PC:Windows®10/8.1/8/7 スマートフォン:Android® / iPhone	
	アクセスプログラム	PC:Internet Explorer 11 Android:TTC WS VIEW / iOS:TTC WS VIEW	
保全機能	接続ユーザー数	3ユーザー	
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索	
	モーションアラーム通知	メール通知	
	ハードディスク診断	有	
通知機能	スケジュール再始動	時刻指定	
	システムアップデート	USB / ネットワークからのファームウェアアップデート	
その他設定・機能	アラーム	モーション・システムエラー・時バザー鳴動	
	モーションエリア範囲	有	
	モーション感度設定	有	
電源・本体・その他	プライバシーマスク機能	有	
	本体材質	パネル部:プラスチック ケース部:アルミニウム	
	本体配色	黒	
	本体外形寸法	490(W)×501(D)×92(H)mm	490(W)×432(D)×45(H)mm
本体重量	約7.5kg		
電源	DC12V		
周辺動作温度	0度~55度		
付属品	電源アダプタ / マニュアル / CD		

### 寸法図

(単位:mm)

