

屋外用 パンチルト IP ネットワークカメラ

PTZ(パン・チルト・ズーム機能)・簡易録画機能搭載

TTC-PR004PT

TTC-PR004PT-64GB 64GB 内蔵メモリーを搭載



特徴

- 屋内外兼用の遠隔操作対応モデル
- 220万画素/パン・チルト・ズーム型IPカメラ
- 光学4倍ズーム対応
- 3.3~12mmメガピクセル対応
オートアイリス・電動/パリアフォーカルレンズ
- 水平角度約40~118度
- SanDisk社製「監視カメラ用高耐MicroSD」
- 64GBの内蔵メモリー搭載し、カメラ単体で録画が可能
(※搭載モデルのみ)
- ONVIF2.4対応しており、対応の録画機と接続して録画することも可能
- ループ録画に対応し、古い録画データを自動で上書きし止まることなく録画することが可能です。
- 水平355度・垂直90度回転、視野範囲は360度をカバー
- 赤外線LED 大型 LED 6個 掃射最大距離約30m

仕様

商品名		TTC-PR004PT	TTC-PR004PT-64GB
工事設計認証番号		204-720403	
センサー・映像出力性能	プロセッサ	内蔵ARM926 Max Hisiliconプロセッサ / 440MHzの高速ビデオプロセッサ	
	搭載OS	組込み Linux OS	
	絵画素数	220万画素 有効画素数210万画素	
	映像圧縮形式	H.264 Main Profile/H.264 Baseline Profile/MJPEG/JPEG Baseline	
	映像出力解像度	1080p / VGA / QVGA / 360p	
	ビットレート	CBR / VBR ビットレート出力範囲:128~4096kbps	
	最大フレーム数	15fps	
	録画解像度	1080P / VGA / QVGA	
録画フレームレート	15fps		
録画媒体	※SanDisk社製「監視カメラ用高耐MicroSD」64GBの内蔵メモリーが搭載されております。メモリーを外したり交換することは出来ません。 ▼録画時間の目安 約3.6日間(録画解像度→1920×1080p / 録画フレームレート最大15fps) ※上記の録画可能時間は概算です。カメラの仕様や撮影物の動きの頻度等により変動いたします。		
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・電動/パリアフォーカルレンズ	
	焦点距離	3.3~12mm	
	ズーム比	約4倍	
	オートアイリス	搭載	
画角	水平角度約40~118度		
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	搭載	
	可動範囲	パン角度355度 / チルト角度120度	
	電動ズーム	約4倍	
投光性能	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ8mm/850nm 赤外線LED 6個	
	赤外線照射距離	約30m	
最低被写体照度	0Lux ※LED作動時		
インターフェイス	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	10BASE-T / 100BASE-TX, RJ45コネクタ	
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック	
映像調節性能	OSDリモコン	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	オートゲインコントロール(AGC)	有	
	ホワイトバランス	有	
	モーション機能	有	
フラッシュマスク	無		
ネットワーク機能	インターフェイス	10BASE-T / 100BASE-TX, RJ45コネクタ	
	Wi-Fi	802.11b/g/n	
	ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, P2P	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム・ABSプラスチック	
	本体配色	ホワイト	
	本体外形寸法	163(W)×262(H)×250(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	1.65kg	
	電源	DC12V	
	冷却ファン/保温ヒーター	無	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

