## 屋内用 BOX型 低照度 IPネットワークカメラ

220万画素・簡易録画機能搭載IPネットワークカメラ

## WTW-PB93HT WTW-PB93HT-64GB



























- 屋内の遠隔監視対応モデル
- 高画質220万画素 IPネットワーク低照度カメラ
- 夜間少しの明かりでカラー監視可能な低照度モデル
- 640×480サイズで簡易録画機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- CSマウントを採用、レンズ交換も可能
- 220万画素 1920×1080(3fps~30fps)
- 3メガピクセル 3.6mmレンズ搭載
- 水平視野角度約91度の広角型
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- 64GBの内蔵メモリーを搭載しているので、録画データを 保存可能です

## /++±

<b>仁</b> 禄 ————————————————————————————————————		
	商品名	WTW-PB93HT WTW-PB93HT-64GB
	撮像素子	220万画素 Sony製 1/2'CMOS 低照度対応 センサー搭載
センサー・ 映像出力 性能	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080 (1080P) / 1280×720(720P)
	映像圧縮出力形式	H.264
	映像フレーム数 走査方式	3~30fps(秒間コマ数)
	同期方式	プログレッシブスキャン方式 内部同期方式
		内部向射ガス   3.6mm 3メガビクセルCSマウントレンズ装着
レンズ	搭載レンズ 画角	3.5mm 3メルビッセルUSマソントレンス装有
投光性能	対応周波数	水平用度約3 1度   850nm/940nm
	ICR機能	65Unm/94Unm
		1.0
	最低被写体照度	0.1Lux(カラー)
インター	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
フェイス	録画媒体	無
映像 調節 性能	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート / 手動(1~1/8000)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール (AGC)	×8/×16/×32/×48/×64
	電子感度アップ(DSS)	1,1/2,1/3,1/5,1/8,1/10,1/15,1/30
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/
	/// // // // // // // // // // // // //	Coll white flouorescent/Sodiam
	ノイズ補正(3DNR)	0~255 ※デフォルト設定:128
	明暗補正	D-WDR:0~255 調整可能
	逆光補正	BLC ON/OFF
	明度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:128
	彩度調節機能	0~255 ※デフォルト設定:128
	シャープネス機能	0~255 ※デフォルト設定:128
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	オフ / オン(縦18×横22サイズ)
	プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア(自由選択設定可能)
	カメラネーム	英数字最大40文字設定可能
ネット ワーク 機能	ログイン対応端末	Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 · iPhone · Android
		PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載
	視聴・操作アプリ	iOS:secureye
		Android:安眠(ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	アクセスセキュリティー	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	ONVIF	対応
	最大接続数	3ユーザー ※画質設定により変動します
保存・ 録画 モード	録画機能	有
	録画解像度	640×480/480×360/352×288/320×240/176×144
	録画フレームレート	最大30fps
	録画モード	常時録画
	録画可能容量	無 64GB ※Class10産業用マイクロSD カート内蔵型(取外し、付け替え不可)
電源・カメラ本体・	本体材質	アルミ
	本体配色	ブラック&アイボリー
	本体外形寸法	67(W)×75(D)×65(H)mm
	本体重量	約366g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約290mA
その他	周辺動作温度	-10°C~50°C
	付属品	- 10 0 ~ 30 0   電源アダプター / 角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ
		も高パランプ   内区明正内ハロレフナ   ガクノ巴ルイン

## 寸法図

(単位:mm)

