

屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

136万画素/220万画素 IPネットワークカメラ

WTW-PB93NE
WTW-PB93HE
WTW-PBP93HE PoE IPカメラ



特徴

- 屋内用 カラーIP BOXカメラの遠隔監視対応
- ONVIF(オープン ネットワークビデオインターフェース フォーラム)
- CSマウントタイプ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- WTW-PB93NE: 136万画素 CMOS image sensor 1280×960(1fps~25fps)
- WTW-PB93HE: 220万画素 フルHD 1920×1080(1fps~25fps)
- WTW-PBP93HE: 220万画素 フルHD PoE対応 1920×1080(1fps~25fps) PoE 対応モデル
- 【ご注意】
 複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
 回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
 上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

| | 商品名 | WTW-PB93NE | WTW-PB93HE | WTW-PBP93HE |
|--------------|--------------------------------|---|--|---------------|
| センサー・映像出力性能 | 撮像素子 | 136万画素 1/2.7 CMOS image sensor | 220万画素 1/2.7CMOS Sony image sensor | |
| | 総画素数 | 1280×960 | 1920×1080 | |
| | プロセッサー | RISC CPU /ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 | | |
| | 映像圧縮出力形式 | H.264 | | |
| レンズ | 映像フレーム数 | 最大25fps | | |
| | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | | |
| | 同期方式 | 内部同期方式 | | |
| | 搭載レンズ | CSマウントレンズ対応 | | |
| 投光性能 | 画角 | - | | |
| | 対応周波数 | 850nm / 940nm | | |
| | ICR機能 | 有 | | |
| | 赤外線LED | 無 | | |
| インターフェイス | 最低被写体照度 | カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux | | |
| | 内蔵マイク | 無 | | |
| | 映像出力端子 | イーサネット10BaseT/100BaseTX,AutoMDIX, RJ-45 | | |
| 映像調節性能 | PoE | 無 | | 有 |
| | 録画媒体 | 無 | | |
| | 設定画面(OSDメニュー) | 英語 | | |
| | シャッター速度 | オート/手動 (1/3~1/30000) | オート/手動(1/3~1/10000) | |
| | フリッカレズ機能 | 有 | | |
| | オートゲインコントロール (AGC) | オフ/低/中/高 | AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB | |
| | 電子感度アップ(DSS) | 無 | | |
| | DAY & NIGHT | AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE) | | |
| | ホワイトバランス | Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent | | |
| | ノイズ補正(3DNR) | オフ/低/中/高 | | |
| | 明暗補正 | WDR:オフ/低/中/高 | | |
| | 逆光補正 | BLC ON/OFF | | |
| | 明度調節機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | | |
| | 彩度調節機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | | |
| | シャープネス機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | | |
| 映像反転機能 | 上下左右反転可能 | | | |
| モーション機能 | オフ/オン(縦12×横16サイズ) | | | |
| ブライ/シーマスク | オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能) | | | |
| カメラネーム | 英数字最大20文字設定可能 | | | |
| ネットワーク機能 | ログイン対応端末 | Windows® 10/8.1/8/7・iPhone・Android PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 | | |
| | 視聴・操作アプリ | iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8 | | |
| | ネットワークプロトコル | TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP Telnet/NTP/PPPoE/RTSP/RTP/RTCP/DHCP/DNS | | |
| | セキュリティ | ID/パスワード設定可能 | | |
| 録画性能 | ONVIF | 対応 | | |
| | 最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) | | |
| 電源・カメラ本体・その他 | 録画機能 | 無 | | |
| | 本体材質 | アルミニウム | | |
| | 本体配色 | ブラック&アイボリー | | |
| | 本体外形寸法 | 67(W)×65(H)×75(D)mm | | |
| | 本体重量 | 約360g | | |
| | 電源 | DC12V/約180mA | DC12V/約185mA | PoE受電または12V電源 |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ | | | |
| 付属品 | 電源アダプター / 角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ | | 角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ | |

寸法図

(単位:mm)

