

屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

400万画素 2240×1680(1fps～25fps)

WTW-PB93YE
WTW-PBP93YE PoE IPカメラ



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応モデル
- 400万画素の高繊細高画質追求モデル
- 高画質400万画素 IPネットワークカメラ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- CSマウントレンズ対応
- 400万画素 2240×1680 (1fps～25fps)
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェイス フォーラム)
- WTW-PBP93YE: PoE 対応モデル

【ご注意】

複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PB93YE	WTW-PBP93YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	2240×1680	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	2240×1680	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	1～25fps (秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	CSマウントレンズ対応	
投光性能	画角	—	
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	赤外線LED	無	
	最低被写体照度	カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux	
	内蔵マイク	無	
映像調節性能	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	PoE	無	有
	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1～1/8000)	
	フックレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	×8/×16/×32/×48/×64	
	電子感度アップ(DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30	
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol	
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/Coll white fluorescent/Sodium	
	ノイズ補正(3DNR)	0～255 ※デフォルト設定:128	
	明暗補正	D-WDR:0～255 調整可能	
	逆光補正	0～255 ※デフォルト設定:128	
	明度調節機能	0～255 ※デフォルト設定:128	
	彩度調節機能	0～255 ※デフォルト設定:128	
	シャープネス機能	0～255 ※デフォルト設定:128	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ / オン(縦18×横22サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア(自由選択設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:secureeye Android:安眠(ANYAN)	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	セキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ブラック&アイボリー	
	本体外形寸法	67(W)×65(H)×75(D)mm	
	本体重量	約325g	
	電源	DC12V 約190mA	PoE または DC12V
周辺動作温度	-10℃～50℃		
付属品	電源アダプター / 角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ		角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ

寸法図

(単位:mm)

