

屋内用 BOX型 IPネットワークカメラ

136万画素/220万画素 PoE対応IPネットワークカメラ

WTW-PBP520NE PoE IPカメラ

WTW-PBP520HE PoE IPカメラ



※ レンズはオプションです



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応モデル
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- PoE 対応モデル
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PBP520NE: 136万画素 1280×960
- WTW-PBP520HE: 220万画素 1920×1080

【ご注意】

複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PBP520NE	WTW-PBP520HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7" CMOS image sensor	220万画素 1/2.7" CMOS image sensor
	総画素数	1280×960	1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960(720P)/1280×720/640×480/320×240/176×144	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	1~25fps (秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	CSマウントレンズ対応	
投光性能	画角	-	
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	赤外線LED	無	
	最低被写体照度	カラー:0.8Lux, 白黒:0.08Lux	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	有	
	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/30000)	オート / 手動(1/3~1/10000)
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール (AGC)	オフ/低/中/高	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB
	電子感度アップ (DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正 (3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
ネットワーク機能	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)	
	プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
	カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
録画性能	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ブラック	
	電源・カメラ本体・その他	本体外形寸法 64(W)×120(D)×63.5(H)mm ※寸法に取付金具は含みません	
	本体重量	約325g	
電源	PoE または DC12V		
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	角度調整用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

