

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

400万画素 2240×1680(1fps~25fps)

WTW-PRP29YE PoE IPカメラ



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 400万画素の高画質追求モデル
- 高画質400万画素 IPネットワークカメラ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 3.6mmのメガピクセルボートレンズ搭載
- 400万画素 2240×1680 (1fps~25 fps)
- 赤外線LED 30個 照射距離最大約20m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- PoE対応モデル
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェイス フォーラム)
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PRP29YE
センサー・映像出力性能	撮像素子	400万画素 1/2.7CMOS image sensor
	総画素数	2240×1680
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	2240×1680
	映像圧縮出力形式	H.264
レンズ	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセル対応ボートレンズ
投光性能	画角	水平角度約100度
	対応周波数	850nm / 940nm
	ICR機能	搭載
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線 LED 30個 850nm
	赤外線照射距離	最大約20m
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約10m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	PoE	有
映像調節性能	録画媒体	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート/手動(1~1/8000)
	フラッシュ機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	×8/×16/×32/×48/×64
	電子感度アップ(DSS)	1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 1/10, 1/15, 1/30
	DAY & NIGHT	Outcontrol/Night/Day/Auto ※基本設定は、Outcontrol
	ホワイトバランス	Auto/Manual/Sun/Cloudy/Incandescent/ Coll white fluorescent/Sodium
	ノイズ補正(3DNR)	0~255 ※デフォルト設定: 128
	明暗補正	D-WDR:0~255 調整可能
	逆光補正	0~255 ※デフォルト設定: 128
	明度調節機能	0~255 ※デフォルト設定: 128
	彩度調節機能	0~255 ※デフォルト設定: 128
	シャープネス機能	0~255 ※デフォルト設定: 128
	映像反転機能	上下左右反転可能
モーション機能	オフ / オン(縦18×横22サイズ)	
プライバシーマスク	オフ / オン 4エリア(自由選択設定可能)	
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:secureeye Android:安眠(ANYAN)
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	セキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	ONVIF	対応
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します
	録画機能	無
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック&アイボリー
	本体外形寸法	66(W)×64(H)×111(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約318g ※取付金具含む
	電源	PoE または DC12V ※赤外線LED作動時 約490mA
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

