

# 屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

136万画素1280×960(1fps～25fps)

**WTW-PR75NE**

**WTW-PRP75NE** PoE IP カメラ



## 特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 136万画素 1280×960(1fps～25fps)
- 2.8～12mm パリフォーカルレンズ(オートアイリス非搭載)
- 水平視野角度約32～87度
- 赤外線LED 42個 照射距離最大約30m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PRP75NE: PoE対応モデル
- 【ご注意】  
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。  
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。  
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

## 仕様

商品名		WTW-PR75NE	WTW-PRP75NE
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1280×960	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960(720P)/1280×720/640×480/320×240/176×144	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	1～25fps(秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8～12mm 3メガピクセル対応 / パリフォーカルレンズ	
投光性能	画角	水平角度約32～87度	
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	φ5mm 赤外線 LED 42個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約30m	
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約15m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	無	有
	録画媒体	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3～1/30000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ/低/中/高	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR:オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0～100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0～100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0～100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
	録画機能	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタ・ブラック	
	本体外形寸法	81(W)×79(H)×135(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません	
	本体重量	約485g ※取付金具含む	
	電源	DC12V 約478mA	PoE または DC12V 約478mA
	周辺動作温度	-10℃～50℃	
付属品	電源アダプター	無	
		角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

## 寸法図

(単位:mm)

