

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

PTZ(パン・チルト・ズーム機能)赤外線LED搭載

WTW-PR885PT



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 上下左右に回転可能なPTZカメラ
- 200万画素の高画質IPネットワークカメラ
- 220万画素 フルHD1920×1080(1fps~25fps)
- 2.8~12mmの電動式/パノラマレンズ搭載
- 光学約3倍ズーム機能搭載
- 水平視野角度約28~100度
- Φ20mm 赤外線 LED 4個 90度 850nm搭載
- 赤外線LED照射距離 最大約40m
- 水平350度・垂直 上5度 下40度の回転が可能です
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能

仕様

	商品名	WTW-PR885PT
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7インチ CMOS Sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサー	MISC CPU / ハードウェアビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)
	映像圧縮出力形式	H.264 / MJPEG
	映像フレーム数	最大25fps
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	2.8~12mm 光学約3倍 ズームレンズ
回転・ズーム機能	画角	水平角度約28~100度
	パンチルトズーム(PTZ)	水平垂直旋回
投光性能	可動範囲	水平角度:左右 350度 垂直角度:上 5度 / 下 40度
	対応周波数	850nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ20mm 赤外線 LED 4個 90度 850nm
	赤外線照射距離	最大約40m
	赤外線監視可能距離	最大約20m
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	内蔵マイク	無
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
映像調節性能	PoE	無
	録画媒体	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート/手動(1/25~1/10000)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール (AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール※基本設定は、AUTO (PASSIVE)
	ホワイトバランス	Auto/locked/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent
	ノイズ補正(3DNR)	3DNR(オフ/低/中/高)
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高
	逆光補正	BLC ON/OFF
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	無	
プライバシーマスク	オフ / オン(自由選択設定可能)	
カメラネーム	英数字最大20文字設定	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:HISEE Android:HISEE
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/DHCP/DNS
	セキュリティ	ID/パスワード設定可能
録画性能	ONVIF	対応
	最大接続数	4箇所(画質設定により変動します)
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無 ※別途DVR(デジタルビデオレコーダー)必要
	本体材質	アルミニウム・プラスチック
	本体配色	アイボリー
	本体外形寸法	90(W)×128(H)×151(D)mm ※壁面取付金具含まない寸法です
	本体重量	約700g※壁面取付金具含む
電源	DC12V 約720mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

