

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

220万画素 温暖/寒冷地 望遠監視向け 赤外線カメラ

WTW-PR821FH2
WTW-PR821FH6



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 220万画素 1920×1080(1fps~25fps)
- Φ20mm赤外線LED 8個 照射距離最大約80m
- OSDメニュー操作可能
- プライ/ビーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PR821FH2: 2.8~12mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約28~100度
- WTW-PR821FH6: 6~50mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約5.5~57度
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PR821FH2	WTW-PR821FH6
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/2.7CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェアビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
レンズ	映像フレーム数	1~25fps(秒間コマ数)	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm 3メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ	6~50mm 3メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ
投光性能	画角	水平角度約28~100度	水平角度約5.5~57度
	対応周波数	850nm / 940nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ20mm 赤外線 LED 6個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約80m	
インターフェイス	赤外線監視可能距離	最大約40m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/10000)	
	フリッカーレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO(PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高	
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)		
モーションマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID/パスワードは設定可能	
	ONVIF	対応	
録画性能	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
	録画機能	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	アイボリー	
	本体外形寸法	171(W)×405(D)×112(H)mm ※取付金具を含まない寸法です	
	本体重量	約3.56kg ※取付金具を含んだ重量です	
	消費電流	赤外線LED作動時 約805mA	
	FH消費電流	赤外線LED+ファン作動時約905mA 赤外線LED+ヒーター作動時約1655mA	
	周辺動作温度	-40℃~50℃ (内部温度 -40℃~70℃)	
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ		

寸法図

(単位:mm)

