

屋外用 IPネットワーク赤外線カメラ

220万画素 温暖/寒冷地 望遠監視向け 赤外線カメラ

WTW-PR823FH2

WTW-PR823FH6



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 220万画素 1920×1080 (1fps~25fps)
- Φ5mm赤外線LED 30個 照射距離最大約60m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PR823FH2: 2.8~12mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約28~100度
- WTW-PR823FH6: 6~50mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約5.5~57度
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名	WTW-PR823FH2	WTW-PR823FH6
撮像素子	220万画素 1/2.7CMOS image sensor	
総画素数	1920×1080	
プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
映像出力解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P)	
映像圧縮出力形式	H.264	
映像フレーム数	1~25fps (秒間コマ数)	
走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	内部同期方式	
レンズ	搭載レンズ	2.8~12mm 3メガピクセル対応 パリフォーカルレンズ
	画角	水平角度約28~100度
投光性能	対応周波数	850nm / 940nm
	ICR機能	有
	赤外線LED	Φ8mm 赤外線 LED 30個 850nm
	赤外線照射距離	最大約60m
	赤外線監視可能距離	最大約30m
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時
インターフェイス	内蔵マイク	非搭載
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子
	PoE	無
	録画媒体	無
映像調整性能	設定画面 (OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/10000)
	フックレス機能	有
	オートゲインコントロール (AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB
	電子感度アップ (DSS)	無
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent
	ノイズ補正 (3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高
	逆光補正	BLC ON/OFF
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定: 50
	映像反転機能	上下左右反転可能
	モーション機能	オフ / オン (縦12×横16サイズ)
	プライバシーマスク	オフ / オン (縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)
	カメラネーム	英数字最大20文字設定可能
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8
	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	アクセスセキュリティ	ID・パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID・パスワードは設定可能
	ONVIF	対応
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します
録画性能	録画機能	無
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ブラック
	本体外形寸法	121(W)×257(D)×110(H)mm ※寸法には取付金具含まず
	本体重量	約1.84kg ※取付金具を含む重量
	電源	DC12V 約425mA
	周辺動作温度	-40℃~50℃ (内部温度 -40℃~70℃)
	付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ

寸法図

(単位:mm)

