

IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

136万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDC22NEB

WTW-PDCP22NEB PoE IP カメラ

WTW-PDC22NEW

WTW-PDCP22NEW PoE IP カメラ



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 136万画素 1280×960(1 fps~25 fps)
- 2.8~12mmのメガピクセル/パリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約32~87度
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDCP22NEB/W: PoE対応モデル

仕様

	商品名	WTW-PDC22NEB/W	WTW-PDCP22NEB/W
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/2.7 CMOS image sensor	
	総画素数	1280×960	
	プロセッサ	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960/1280×720/640×480/320×240/176×144	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
同期方式	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応/パリアフォーカルレンズ	
画角	画角	水平角度約32~87度	
	対応周波数	850nm	
投光性能	ICR機能	有	
	赤外線LED	無	
	最低被写体照度	カラー: 0.8Lux 白黒: 0.08Lux	
インターフェイス	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	RJ-45端子	
	PoE	無	有
映像調節性能	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/30000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ/低/中/高	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高	
	明暗補正	WDR: オフ/低/中/高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	視聴・操作アプリ	iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 ※ID/パスワードの設定可能	
	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
録画性能	録画機能	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	プラスチック	
	本体配色	ブラック/ホワイト	
	本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約410mA	PoE接続 または DC12V/約410mA
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター/ビス・アンカー	ビス・アンカー	

寸法図

(単位:mm)

