

IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

220万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDC22HEB

WTW-PDCP22HEB PoE IP カメラ

WTW-PDC22HEW

WTW-PDCP22HEW PoE IP カメラ



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 屋内用ドーム型カメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 220万画素 1920×1080 (1fps~25fps)
- 2.8~12mmのメガピクセル/パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF (オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDCP22HEB/W: PoE対応モデル

仕様

商品名		WTW-PDC22HEB/W	WTW-PDCP22HEB/W
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ	
	画角	水平角度約28~100度	
投光性能	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	無	
インターフェイス	最低被写体照度	1Lux	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	無	有
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/10000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR:オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
ネットワーク機能	モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)	
	プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
	カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
	ログイン対応端末	Windows 10/8.1/8/7・iPhone・Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8	
録画性能	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID//パスワード入力 ※ID/パスワードの設定可能	
	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	プラスチック	
	本体配色	ブラック/ホワイト	
	本体外形寸法	φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約410mA	PoE接続または DC12V/約410mA
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / ビス・アンカー	ビス・アンカー	

寸法図

(単位:mm)

