

IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

136万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDR22NEB

WTW-PDRP22NEB PoE IP カメラ

WTW-PDR22NEW

WTW-PDRP22NEW PoE IP カメラ



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 136万画素(960p) 1280×960(1 fps~25 fps)
- 2.8~12mmのメガピクセル/パリアフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約32~87度
- Φ5mm LED 21個 850nm
- 赤外線LED照射距離最大約20m
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワークビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDRP22NEB/W: PoE対応モデル

仕様

	商品名	WTW-PDR22NEB/W	WTW-PDRP22NEB/W
センサー・映像出力性能	撮像素子	136万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1280×960	
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	130万画素(1280×720)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
投光性能	搭載レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応/パリアフォーカルレンズ	
	画角	水平角度約32~87度	
	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	赤外線LED	Φ5mm LED 21個 850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約20m	
	赤外線LED監視距離	最大約10m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時	
映像調節性能	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	RJ45	
	PoE	無	有
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/30000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ/低/中/高	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	プラスチック	
	本体配色	ブラック/ホワイト	
	本体外形寸法	Φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約410mA	PoE または DC12V / 約410mA ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / ビス・アンカー		
			ビス・アンカー

寸法図

(単位:mm)

