

IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

220万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDR22HEB

WTW-PDRP22HEB PoE IP カメラ

WTW-PDR22HEW

WTW-PDRP22HEW PoE IP カメラ



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 220万画素(1080p) 1920×1080(1 fps~25 fps)
- 2.8~12mmのメガピクセル/パリフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- Φ5mm LED 21個 850nm
- 赤外線LED照射距離最大約20m
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDRP22HEB/W: PoE対応モデル

仕様

| 商品名 | | WTW-PDR22HEB/W | WTW-PDRP22HEB/W |
|--------------|------------------------------|--|-----------------------------------|
| センサー・映像出力性能 | 撮像素子 | 220万画素 1/3 CMOS image sensor | |
| | 総画素数 | 1920×1080 | |
| | プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 | |
| | 映像出力解像度 | 220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720) | |
| | 映像圧縮出力形式 | H.264 | |
| | 映像フレーム数 | 最大25fps | |
| レンズ | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| | 同期方式 | 内部同期方式 | |
| | 搭載レンズ | 2.8~12mm メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ | |
| 投光性能 | 画角 | 水平角度約28~100度 | |
| | 対応周波数 | 850nm | |
| | ICR機能 | 有 | |
| | 赤外線LED | Φ5mm LED 21個 850nm | |
| | 赤外線LED照射距離 | 最大約20m | |
| インターフェイス | 赤外線LED監視距離 | 最大約10m | |
| | 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 | |
| | 内蔵マイク | 非搭載 | |
| 映像調節性能 | 映像出力端子 | RJ45 | |
| | PoE | 無 | 有 |
| | 設定画面(OSDメニュー) | 英語 | |
| | シャッター速度 | オート / 手動(1/3~1/10000) | |
| | フリッカレス機能 | 有 | |
| | オートゲインコントロール(AGC) | AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB | |
| | 電子感度アップ(DSS) | 無 | |
| | DAY & NIGHT | AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO(PASSIVE) | |
| | ホワイトバランス | Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent | |
| | ノイズ補正(3DNR) | オフ / 低 / 中 / 高 | |
| | 明暗補正 | WDR: オフ / 低 / 中 / 高 | |
| | 逆光補正 | BLC ON/OFF | |
| | 明度調節機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | |
| | 彩度調節機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | |
| | シャープネス機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | |
| 映像反転機能 | 上下左右反転可能 | | |
| モーション機能 | オフ / オン(縦12×横16サイズ) | | |
| プライバシーマスク | オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能) | | |
| カメラネーム | 英数字最大20文字設定可能 | | |
| ネットワーク機能 | ログイン対応端末 | Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android | |
| | 視聴・操作アプリ | PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8 | |
| | ネットワークプロトコル | IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS | |
| | アクセスセキュリティ | ID//パスワード入力 ※ID//パスワードの設定可能 | |
| | ONVIF | 対応 | |
| | 最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) | |
| 電源・カメラ本体・その他 | 録画機能 | 無 | |
| | 本体材質 | プラスチック | |
| | 本体配色 | ブラック/ホワイト | |
| | 本体外形寸法 | φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む | |
| | 本体重量 | 約320g | |
| | 電源 | DC12V / 約410mA | PoE または DC12V / 約410mA ※赤外線LED作動時 |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ | | |
| 付属品 | 電源アダプター / ビス・アンカー | | ビス・アンカー |

寸法図

(単位:mm)

