

IPネットワーク 屋内用 ドームカメラ

220万画素遠隔監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PDC33HEW

WTW-PDCP33HEW PoE IP カメラ



特徴

- 屋内用の遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- 1/3 CMOSセンサー搭載
- 220万画素(1080p) 1920×1080(1fps~25fps)
- 2.8~12mmのメガピクセル/パフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約28~100度
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDCP33HEW: PoE対応モデル

仕様

	商品名	WTW-PDC33HEW	WTW-PDCP33HEW
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
レンズ	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm メガピクセル対応/パフォーカルレンズ	
投光性能	画角	水平角度約28~100度	
	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
インターフェイス	赤外線LED	無	
	最低被写体照度	カラー:0.8Lux 白黒:0.08Lux	
	内蔵マイク	無	
映像調節性能	映像出力端子	RJ45	
	PoE	無	有
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/10000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高	
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
ネットワーク機能	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)	
	プライバシーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
	カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
録画性能	録画機能	無	
	本体材質	プラスチック	
電源・カメラ本体・その他	本体配色	ホワイト	
	本体外形寸法	Φ124(W)×100(H)mm ※突起物含む	
	本体重量	約320g	
	電源	DC12V / 約410mA	PoE または DC12V / 約410mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / ビス・アンカー	ビス・アンカー	

寸法図

(単位:mm)

