

# IPネットワーク 屋外用 ドーム赤外線カメラ

## 136万/220万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

### WTW-PDR018NE WTW-PDR018HE



### 特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- ドームタイプカラーIPカメラ
- 3.6mm 3メガピクセル対応ポードレンズ
- Φ5mm 赤外線LED 24個 850nm
- 赤外線照射距離最大約15m
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF (オープン ネットワークビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDR018NE: 136万画素  
1280×720 (1fps~25fps)  
水平角度約72度
- WTW-PDR018HE: 220万画素 フルHD  
1920×1080 (1fps~25fps)  
水平角度約91度

### 仕様

商品名	WTW-PDR018NE	WTW-PDR018HE	
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7 CMOS image sensor	1/2.7 CMOS Sony image sensor
	総画素数	136万画素 1280×960	220万画素 1920×1080
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960/1280×720 640×480/320×240/176×144	1080P (1920×1080) (1280×1024)/1280×800 640×480/320×240/176×144
レンズ	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
投光性能	搭載レンズ	3.6mm 3メガピクセル対応ポードレンズ	
	画角	水平角度約72度	水平角度約91度
インターフェイス	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線LED 24個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約15m	
映像調節性能	赤外線監視可能距離	最大約7m	
	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	非搭載	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	PoE	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/30000)	オート/手動(1/3~1/10000)
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール (AGC)	オフ/低/中/高	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB
	電子感度アップ (DSS)	無	
ネットワーク機能	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正 (3DNR)	オフ/低/中/高	
	明暗補正	WDR: オフ/低/中/高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)	
録画性能	プライバシーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
	カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
電源・カメラ本体・その他	ネットワークプロトコル	TFTP/IP/HTTP/UDP/SMTP/FTP/DDNS/UPnP NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 / QRコードアクセス ※ID/パスワードは設定可能 ONVIF 対応	
	最大接続数	同時ログイン可能台数 3ユーザー ※画質設定により変動します	
	録画機能	無	
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタ	
	本体外形寸法	Φ93×76 (H)mm	
	本体重量	約352g	
	電源	DC12V / 通常時 約110mA 赤外線LED作動時 約288mA	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / カメラ角度調整用六角レンチ		

### 寸法図

(単位:mm)

