

IPネットワーク 屋外軒下用 赤外線 ドーム型カメラ

220万画素(1920×1080)・水平視野角度約91度

WTW-PDR134HE

WTW-PDRP134HE PoE IP カメラ



特徴

- 高性能 屋外軒下用 ドーム型 IPネットワークカメラ
- 遠隔監視対応IPネットワークカメラ
- ONVIF(オープン ネットワークビデオインターフェース フォーラム)
- 1/3 CMOS 220万画素 1920×1080(1~25 fps)
- 3.6mmのメガピクセルボートレンズ搭載
- 水平視野角度91度
- ドームタイプカラーIPカメラ
- 赤外線カメラ 夜間監視対応モデル
- 防滴仕様なので屋外設置可能
- スマートフォンからも簡単に見ることができます
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像
- WTW-PDRP134HE:PoE対応モデル

仕様

| 商品名 | | WTW-PDR134HE | WTW-PDRP134HE |
|--------------|------------------------------|---|--------------------------------------|
| センサー・映像出力性能 | 撮影素子 | 220万画素 1/3 CMOS image sensor | |
| | 総画素数 | 1920×1080 | |
| | プロセッサー | RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮 | |
| | 映像出力解像度 | 220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720) | |
| | 映像出力形式 | H.264 | |
| | 映像フレーム数 | 最大25fps | |
| レンズ | 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 | |
| | 同期方式 | 内部同期方式 | |
| | S/N比 | 52dB | |
| | 搭載レンズ | メガピクセルボートレンズ | |
| 投光性能 | 焦点距離 | 3.6mm | |
| | 画角 | 水平視野角度 約91度 | |
| | 赤外線LED | φ5mm LED 15個 850nm | |
| | 対応周波数 | 850nm | |
| | 赤外線LED掃射距離 | 最大約15m | |
| | 赤外線LED掃射距離 | 最大約10m | |
| インターフェイス | ICR機能 | 搭載 | |
| | 最低被写体照度 | 0Lux ※赤外線LED作動時 | |
| 映像調節性能 | 映像出力端子 | RJ-45端子 | |
| | PoE | 無 | 有 |
| | 設定画面(OSDメニュー) | 英語 | |
| | シャッター速度 | オート / 手動(1/3~1/10000) | |
| | フリッカレス機能 | 有 | |
| | オートゲインコントロール (AGC) | AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB | |
| | 電子感度アップ(DSS) | 無 | |
| | DAY & NIGHT | AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE) | |
| | ホワイトバランス | Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent | |
| | ノイズ補正(3DNR) | オフ / 低 / 中 / 高 | |
| | 明暗補正 | WDR: オフ / 低 / 中 / 高 | |
| | 逆光補正 | BLC ON/OFF | |
| 明度調節機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | | |
| 彩度調節機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | | |
| シャープネス機能 | 0~100 ※デフォルト設定:50 | | |
| 映像反転機能 | 上下左右反転可能 | | |
| モーション機能 | オフ / オン(縦12×横16サイズ) | | |
| プライバシーマスク | オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能) | | |
| カメラネーム | 英数字最大20文字設定可能 | | |
| ネットワーク | ログイン対応端末 | Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android | |
| | 視聴・操作アプリ | PC:Internet Explorer 11/10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8 | |
| | アクセスセキュリティ | ID/パスワード入力 ※ID/パスワードの設定可能 | |
| | 最大接続数 | 3箇所(画質設定により変動します) | |
| | ONVIF | 対応 | |
| 電源・カメラ本体・その他 | 対応ネットワークプロトコル | IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS | |
| | 耐水性 | 屋外軒下 | |
| | ケースの色 | 白 | |
| | 本体外形寸法 | φ107(W)×80(H)mm | |
| | 本体重量 | 約350g | |
| | 電源 | DC12V / 約410mA ※赤外線LED作動時 | PoE または DC12V / 約410mA ※赤外線LED作動時 |
| 周辺動作温度 | -10℃~50℃ | | |
| 付属品 | ビス・アンカー | | |

寸法図

(単位:mm)

