

# IPネットワーク 屋外用 ドーム赤外線カメラ

136万/220万画素夜間監視対応カメラ

WTW-PDR344NE

WTW-PDR344HE



## 特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- ドームタイプカラーIPカメラ
- 2.8~12mm 3メガピクセル対応ボートレンズ
- Φ5mm 赤外線LED 36個 850nm
- 赤外線照射距離最大約20m
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PDR344NE: 136万画素  
1280×960(1fps~25fps)  
水平角度約32~87度
- WTW-PDR344HE: 220万画素 フルHD  
1920×1080(1fps~25fps)  
水平角度約28~100度

## 仕様

商品名		WTW-PDR344NE	WTW-PDR344HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.7 CMOS image sensor	1/2.7 CMOS Sony image sensor
	総画素数	136万画素 1280×960	220万画素 1920×1080
	プロセッサー	RISC CPU / ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	1280×960/1280×720 640×480/320×240/ 176×144	1080P(1920×1080) (1280×1024)/1280×800 640×480/320×240/176×144
	映像圧縮出力形式	H.264/MJPEG/MJPEG4	
	映像フレーム数	最大25fps	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm 3メガピクセル対応ボートレンズ	
	画角	水平角度約32~87度	水平角度約28~100度 ※220万画素(解像度1920×1080)設定時
投光性能	対応周波数	850nm	
	ICR機能	有	
	赤外線LED	Φ5mm 赤外線LED 36個 850nm	
	赤外線照射距離	最大約20m	
	赤外線監視可能距離	最大約10m	
インターフェイス	最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED照射時	
	内蔵マイク	有	
	映像出力端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX/Auto-MDIX対応 RJ-45端子	
	落雷保護機能	有	
映像調節性能	PoE	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/30000)	オート/手動(1/3~1/10000)
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	オフ/低/中/高	AUTO/6dB/12dB/18dB/ 24dB/30dB/36dB/42dB
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO(PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO(initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高	
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50	
	映像反転機能	上下左右反転可能	
	モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)	
	プライバシーマスク	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載	
	視聴・操作アプリ	iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティ	ID//パスワード設定可能	
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無	
	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル	
	本体外形寸法	Φ135(W)×99.5(H)mm	
	本体重量	約705g	
	電源	DC12V / 約480mA ※赤外線LED作動時	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / カメラ角度調整用六角レンチ		

## 寸法図

(単位: mm)

