

IPネットワーク 屋外用 防犯灯カメラ

220万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PW75HE



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 高画質220万画素 IPネットワークカメラ
- 220万画素 フルHD 1920×1080(1fps~25fps)
- 2.8~12mmのパーフォーカルレンズ搭載
- 水平画角約28~100度
- 5mm ホワイトLED 39個搭載
- ホワイトLED照射距離照射距離最大約25m
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェイス フォーラム)
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能

【ご注意】

複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

	商品名	WTW-PW75HE
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor
	総画素数	1920×1080
	プロセッサ	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)
	映像圧縮出力形式	H.264/MJPEG/MJPG4
	映像フレーム数	最大25fps
レンズ	走査方式	プロGRESSIVEスキャン方式
	同期方式	内部同期方式
	搭載レンズ	2.8~12mm 3MP/パーフォーカルレンズ オートアイリス非搭載
投光性能	画角	水平画角約28~100度
	対応周波数	非対応
	ICR機能	有
	LED	φ5mm ホワイト LED 39個
インターフェイス	ホワイトLED照射距離	最大約25m
	ホワイトLED監視距離	最大約12m
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	内蔵マイク	無
映像調節性能	映像出力端子	RJ-45端子
	PoE	無
	設定画面(OSDメニュー)	英語
	シャッター速度	オート/手動(1/3~1/10000)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB
	電子感度アップ(DSS)	無
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/WarmLight/Incandescent
	ノイズ補正(3DNR)	オフ/低/中/高
	明暗補正	WDR:オフ/低/中/高
	逆光補正	BLC ON/OFF
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定:50
	映像反転機能	上下左右反転可能
モーション機能	オフ/オン(縦12×横16サイズ)	
ブライバシールド	オフ/オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)	
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能	
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android
	視聴・操作アプリ	PC:Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS:WTW IP VIEW 8 Android:WTW IP VIEW 8
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SNMP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS
	アクセスセキュリティ	ID/パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能
録画性能	ONVIF	対応
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)
電源・カメラ本体・その他	録画機能	無
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	81(W)×79(H)×135(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約450g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約561mA ※ホワイトLED作動時
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / 角度調節用六角レンチ / カメラ固定ネジ	

寸法図

(単位:mm)

