

IPネットワーク 屋外用 防犯灯カメラ

220万画素夜間監視対応IPネットワークカメラ

WTW-PWV72HE
WTW-PWV72HE6



特徴

- 屋内外兼用の遠隔監視対応モデル
- 高画質220万画素 IPネットワークカメラ
- 遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
- 220万画素 フルHD 1920×1080(1~25 fps)
- Φ5mm ホワイト LED 54個搭載
- ホワイトLED照射距離最大約20m
- ONVIF(オープン ネットワーク ビデオインターフェース フォーラム)
- WTW-PWV72HE: 2.8~12mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約28~100度
- WTW-PWV72HE6: 6~50mm パリフォーカルレンズ (オートアイリス非搭載) 水平視野角度約5.5~57度
- 【ご注意】
複数台同時監視をされる際はインターネット回線は光回線のご利用をお勧めいたします。
回線速度が遅いと正常に映像がご覧いただけません。
上りの実行速度が最低3Mbpsの回線を御利用ください

仕様

商品名		WTW-PWV72HE	WTW-PWV72HE6
センサー・映像出力性能	撮像素子	220万画素 1/3 CMOS image sensor	
	総画素数	1920×1080	
	プロセッサー	RISC CPU ハードウェア・ビデオ処理および圧縮	
	映像出力解像度	220万画素(1920×1080)/130万画素(1280×720)	
	映像圧縮出力形式	H.264	
	映像フレーム数	最大25fps	
レンズ	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
	同期方式	内部同期方式	
	搭載レンズ	2.8~12mm 3MP/パリフォーカルレンズ オートアイリス非搭載	6~50mm /パリフォーカルレンズ オートアイリス非搭載
投光性能	画角	水平画角約28~100度	水平画角約5.5~57度
	対応周波数	非対応	
	ICR機能	有	
	LED	Φ5mm ホワイト LED 54個	
	ホワイトLED照射距離	最大約20m	
インターフェイス	ホワイトLED監視距離	最大約10m	
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	内蔵マイク	無	
	映像出力端子	RJ-45端子	
映像調節性能	PoE	無	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッター速度	オート / 手動(1/3~1/10000)	
	フリッカレス機能	有	
	オートゲインコントロール (AGC)	AUTO/6dB/12dB/18dB/24dB/30dB/36dB/42dB	
	電子感度アップ(DSS)	無	
	DAY & NIGHT	AUTO (PASSIVE)/カラー/白黒/スケジュール/AUTO (initiative) ※基本設定は、AUTO (PASSIVE)	
	ホワイトバランス	Auto/Fixed/Manual/Natural/Fluorescent/Warm Light/Incandescent	
	ノイズ補正(3DNR)	オフ / 低 / 中 / 高	
	明暗補正	WDR: オフ / 低 / 中 / 高	
	逆光補正	BLC ON/OFF	
	明度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	彩度調節機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
	シャープネス機能	0~100 ※デフォルト設定: 50	
映像反転機能	上下左右反転可能		
モーション機能	オフ / オン(縦12×横16サイズ)		
プライバシーマスク	オフ / オン(縦12×横16サイズ内4エリア設定可能)		
カメラネーム	英数字最大20文字設定可能		
ネットワーク機能	ログイン対応端末	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 ・ iPhone ・ Android	
	視聴・操作アプリ	PC: Internet Explorer 11 / 10 ※Edgeを含む他のブラウザは非搭載 iOS: WTW IP VIEW 8 Android: WTW IP VIEW 8	
	ネットワークプロトコル	IP/HTTP/SMTP/UPnP/NTP/PPPoE/RTSP/DHCP/DNS	
	アクセスセキュリティー	ID//パスワード入力 ※ID・パスワードの設定可能	
録画性能	ONVIF	対応	
	最大接続数	3箇所(画質設定により変動します)	
	録画機能	無	
	本体材質	プラスチック	
電源・カメラ本体・その他	本体配色	アイボリー・ブラック	
	本体外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず	
	本体重量	約1.3kg ※取付金具を含んだ重量です	
	電源	DC12V / 約561mA ※ホワイトLED作動時	
	周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	角度調節六角レンチ・取付金具		

寸法図

(単位: mm)

