

AHD 4CHデジタルレコーダー

AHD 500万画素(1944P) / 400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

WTW-DA645G 4CH DVR



特徴

- 500万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560x1944で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560x1944)
- USBマウス付属
- DDNS対応モデル

仕様

商品名	WTW-DA645G	
映像	入力	4入力(BNC/J端子) ※AHD/アナログカメラ入力に対応
	出力	BNC/J端子:メイン出力×1 HDMI端子:メイン出力×1 ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
	HDMI出力	有 ※音声同時出力可能
音声	入力	4入力(RCA/J端子)IPカメラモード時は音声外部入力はご利用いただけません ※IPカメラがLAN接続からの音声出力に対応して、別は、各チャンネルで音声入力可能
	出力	2出力(HDMI端子×1、RCA/J端子×1) ※映像入力端子にミニD-Sub15pinをご利用になる場合は、音声出力端子をモニターに合わせて交換する必要があります
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	センサー入・出力	4入力・1出力 ※出力は最大DC12V・1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
	USB	USB2.0×2(フロント×1、後面×1) ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作
表示	動作可能周囲温度	-10~55度
	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	フレームレート	AHD 5MP・4MP 60FPS 各CH 15FPS AHD 1080P 120FPS 各CH 30FPS
	シークエンス機能	スイッチング時間 1~999 秒
	表示モード	1画面 / 4分割 / オートシークエンス / PIP
録画	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	2560x1944(5MP)/2560x1440(4MP)/1920x1080(1080P) 1280x720(720P)/944x480(960H)/704x480(D1)/352x240(CIF)
	録画画質	1~10レベル
	録画モード	手動 / モーション / センサー / スケジュール
	録画フレームレート(NTSC)	AHD 4MP 各ch 7fps トータル28fps AHD 1080p 各ch 15fps トータル60fps AHD 720p 各ch 30fps トータル120fps
	アラーム後録画時間	有 1~100秒
再生	アラーム前録画機能	有 1~3秒
	画面表示	1画面 / 4分割
	画面検索方法	カレンダーからの日時検索
	デジタルズーム	有 ※マウスで位置を選択
	スナップショット	有 ※720x480でUSBフラッシュメモリーへ出力
	再生スピード	Normal / REW・FF(×4、×8、×16、×32) / コマ送り / 一時停止
	保存媒体	HDD
ネットワーク	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP/SMTP/HTTP/DHCP/PPPoE(ADSL)/NTP/DDNS
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応していません
	ネットワークソフト	本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft edgeには対応していません
	操作ユーザー数	1管理者+4ユーザー
バックアップ	CMS	有
	対応携帯電話端末	iPhone / Android 端末
	イベント送信	E-mail
	検索再生	カレンダーからの日時検索
アラーム	インターフェイス	USBフラッシュメモリー ※推奨されるUSBフラッシュメモリーは、USB2.0、容量32GB以内のものとなります
	音声バックアップ	有
	ネットワーク	有
OSD & DVR Control	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
電源・本体・その他	モーションエリア設定	有 (20x16個の枠目でマスキング可能)
	モーション感度設定	有 感度レベル1~100 ※各チャンネル設定可能
電源・本体・その他	イベントログ	10000イベント(モーション/ビデオロス/電源ON/リモートログオン/アウト/HDDエラー/HDDフル)
	言語	日本語 / 英語 / 中国語 / 韓国語 / その他
	システムアップグレード	USB / ネットワーク操作
電源・本体・その他	操作	マウス/フロントパネル操作 ※マウスでの操作を推奨
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
電源・本体・その他	外形寸法	280(W)×212(D)×57(H) mm
	重量	約1.51kg(HDD含まず)
電源・本体・その他	電源	最大40W

寸法図

(単位:mm)

