

# AHD 8CH デジタルレコーダー

AHD 500万画素(1920P) / 400万画素(1440P) / 220万画素(1080P) / 136万画素(720P)・アナログ兼用モデル・PC、スマホでも遠隔監視可能

## WTW-DA685G 8CH DVR



### 特徴

- 500万画素AHDカメラ対応 8chデジタルレコーダー
- 入力信号自動認識機能搭載
- マルチ操作に対応: ライブ映像、録画、再生
- ライブ映像がカクカクしない
- カメラ4台分の音声を入力することが可能
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- 最大HDD容量 8TB搭載可能
- 録画解像度は最大2560×1920で設定可能
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- HDMI出力に対応 (最大2560×1920)
- USBマウス付属
- DDNS対応モデル

### 仕様

商品名	WTW-DA685G	
映像	入力	8入力(BNCJ端子) ※AHD入力信号に対応
	入力解像度	1920P/1440P/1080P/720P/960H
出力	出力	1メイン出力(HDMI端子) 1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
	HDMI出力	2560×1920/2560×1440/1920×1080/1440×900/ 1366×768/1280×1024/1280×720/1024×768/800×600
音声	入力	4入力
	出力	1出力(HDMI端子)
システム	OS	Linux
	SATAデバイス	SATA(HDD×1) ※最大8TB
	センサー入・出力	8入力(ノーマルクロス/ノーマルオープン)・1出力 ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能
	PTZ	RS485
表示	USB	USB2.0×3(フロント×1, 後面×2) ※マウス操作・USBフラッシュメモリによるバックアップ操作
	表示解像度	2560×1920(1920P)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)
	シークエンス機能	ス各チャンネル設定可能 スイッチング時間1~999秒で設定可能
録画	表示モード	1画面フルスクリーン/4分割/9分割/PIP ※全画面表示の中にもう1画面を小さく表示
	映像圧縮	H.264
	解像度(NTSC)	2560×1920(5MP)/2560×1440(4MP)/1920×1080(1080p) 1280×720(720p)/928×480(960H)/720×480(D1)
	録画画質	画質1~13 13段階で設定可能
再生	録画モード	常時録画(24時間録画) / スケジュール録画 / イベント録画
	アラーム後録画時間	1~100秒
	アラーム前録画機能	1~5秒
	画面表示	1画面フルスクリーン / 4分割表示 / 9分割
ネットワーク	画面検索方法	カレンダーから日付・時刻選択 / スマートサーチ ※選択した画面内から箇所を指定することで、指定した箇所まで動体検知した時間を索引してぐる機能
	デジタルズーム	マウス操作でズーム可能
	スナップショット	有※720×480でUSBフラッシュメモリーへ出力
	再生スピード	再生 / 早送り / 早戻し / 一時停止 / コマ送り ※早送り・巻き戻しともに×4×8×16×32倍速
バックアップ	保存媒体	HDD
	インターフェイス	10 / 100 / 1000 イーサネット
	プロトコル	TCP/IP / DHCP / DDNS / PPPoE / ICMP/UPnP E-mailに対応
	対応OS	Windows 7/8/8.1/10 ※Apple社 Macには対応しておりません
アラーム	ネットワークソフト	本体からダウンロードされる専用ソフトウェア 又は IE(インターネットエクスプローラ) ※Microsoft edgeには対応してありません
	操作ユーザー数	4ユーザー
	CMS	有
	アクセス対応端末	PC: Windows 10/8.1/8/7 スマートフォン: Android / iPhone
OSD & DVR Control	イベント送信	メール通知
	検索再生	カレンダーから日付・時刻選択 / イベント検索
	インターフェイス	USB2.0 ※推奨されるUSBフラッシュメモリーは、USB2.0、容量32GB以内のものとなります
	音声バックアップ	有
電源・本体・その他	ネットワーク	有
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー
	ファイル形式	M4V形式 ※Windows Media Player等で再生可能
	バックアップデータの再生	Windows Media Player等のフリーソフトで再生可能
電源・本体・その他	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画
	モーションエリア設定	有 縦11コマ×横20コマ ※各チャンネル設定可能
	モーション感度設定	1~100 100段階で設定可能
	言語	多言語対応
電源・本体・その他	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新
	操作	フロントパネル / USBマウス
	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
	本体材質	ブラックボディ: アルミニウム 全面パネル部: プラスチック
電源・本体・その他	本体配色	ブラック
	外形寸法	280(W)×212(D)×57(H)mm
	重量	約1.175kg(HDD含まず)
	動作可能周囲温度	5度~40度
電源	動作可能周囲湿度	0~90% ※結露無き状態
	電源	DC12V / 最大36W

### 寸法図

(単位:mm)

