

# 8CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

400万画素EX-SDI・HD-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-5H92

WTW-DEAP592F



## 特徴

- EX-SDI・HD-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- WTW-DEAP592F:EX-SDI・HD-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 400万画素(1440p)・200万画素(1080p)・100万画素(720p)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大8TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

## 仕様

商品名		WTW-5H92	WTW-DEAP592F
映像	入力	チャンネル	8入力(BNCJ端子)
		EX-SDIカメラ	2560×1440(1440p), 1920×1080(1080p), 1280×720(720p)
		HD-SDIカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)
	AHDカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)	
	IPカメラ	非対応	2560×1440(1440p), 1920×1080(1080p), 1280×720(720p)
	アナログカメラ	最大960H	
出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨	
	サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
	アナログ出力	BNCJ端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしておりません ※全出力同時出力可能(コネクタ同士が干渉しない場合)	
音声	HDMI出力	有 ※1920×1080での出力が推奨	
	入力/出力	4入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子)	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※各最大4TBに対応 合計8TBまで搭載可能	
	センサー入力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)	
	センサー出力	1出力(リレー出力) ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能	
	PTZ	RS485	
表示	フレームレート	NTSC : 240fps	
	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力:1280×1024	
録画	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5, 10, 15, 20, 30, 45, 60秒で設定可能	
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力)オートシーケンス	
	映像圧縮	H.264	
	解像度	2560×1440(4MP) / (3MP) / 1920×1080(1080p) 1280×720(720p) / (960H) / (4CIF) / (2CIF) / (CIF)	
	録画画質	超画質/高画質/標準画質/低画質	
	録画モード	常時録画/スケジュール(常時録画/モーション検出)	
再生	録画フレームレート(NTSC)	合計150fps 各チャンネル最大15fpsまで割振は可能	合計240fps 各チャンネル最大30fpsまで割振は可能
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能	
	アラーム前録画機能	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能	
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/9分割表示(8CH入力画面)	
	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索	
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作	
ネットワーク	再生スピード	REW・FF(×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128) / コマ送り / 一時停止	
	保存媒体	HDD	
	インターフェイス	10/100/1000イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10	
	接続ユーザー数	16ユーザー	
	CMS	有	
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)	
	イベント送信	E-mail	
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索	
バックアップ	インターフェイス	USB2.0	
	音声/バックアップ	有	
	ネットワーク	有	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
アラーム	ファイル形式	独自ファイル ※CMSソフトウェアでAVIファイルに変換可能	
	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能	
OSD & DVR Control	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能	
	言語	多言語対応	
	リモコン	専用リモコンにて対応	
	システムアップグレード	USBからファームウェアを更新	
電源・本体・その他	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D, Pelco-P)	
	外形寸法/重量	340(W)×375(D)×69(H)mm / 約2.35kg(※HDD含まず)	
	冷却ファン	有	
	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
電源	最大80W	最大60W	

## 寸法図

(単位:mm)

