

4CH ハイブリッドデジタルビデオレコーダー

HD-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR

WTW-5H42

WTW-DHAP54



特徴



- HD-SDI・AHD・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- WTW-DHAP54: 各ch最大30fpsで録画可能
HD-SDI・AHD・IP・アナログ(CVBS)カメラ兼用DVR
- 音声入力4CHに対応
- アナログカメラ入力時の解像度は、928×480(960H)
- H.264圧縮方式で画質がきれい
- 200万画素(1080P)・100万画素(720P)対応
- 遠隔操作ソフトウェアは、Windows VISTA/7/8/8.1/10に対応
- USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
- HDDは最大8TBに対応
- アナログ出力に対応
- VGA出力に対応(1280×1024に対応)
- HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
- PC・スマートフォンで遠隔監視機能搭載
- セキュリティパスワード機能搭載
- 本体メニューは、多言語に対応
- USBマウス付属
- DDNS・Upnp対応モデル
- ネットワーク経由の音声送信に対応
- カメラタイトル編集に対応

仕様

商品名		WTW-5H42	WTW-DHAP54
映像	入力	チャンネル	4入力(BNCJ端子)
		HD-SDIカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)
		AHDカメラ	1920×1080(1080p), 1280×720(720p)
		IPカメラ	非対応
	アナログカメラ	最大960H ※AHDカメラは220万画素モデルのみご利用いただけます	
出力	メイン出力	HDMI端子×1 ※1920×1080での出力が推奨	
	サブ出力	ミニD-SUB15pin×1 ※1280×1024での出力が推奨	
	アナログ出力	BNCJ端子 ※テスト用の為通常使用はお勧めしておりません ※全出力同時出力可能(コネクタ-同士が干渉しない場合)	
音声	入力/出力	4入力(RCAJ端子) / 1出力(RCAJ端子)	
システム	SATAデバイス	SATA(HDD×2) ※各最大4TBに対応 合計8TBまで	
	センサー入力	4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)	
	センサー出力	1出力(リレー出力) ※出力は最大DC12V-1Aまで通電可能	
	PTZ	RS485	
表示	USB	前面パネル USB2.0×2, 後面パネル USB2.0×1 ※マウス操作・USBフラッシュメモリーによるバックアップ操作	
	フレームレート	NTSC : 120fps	
録画	解像度	HDMI出力:1920×1080(1080p), D-SUB15pin出力:1280×1024	
	シークエンス機能	各チャンネル設定可能 スイッチング時間 3.5, 10, 15, 20, 30, 45, 60秒で設定可能	
	表示モード	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示/オートシーケンス	
	映像圧縮	H.264	
	解像度	1920×1080(1080p)/1280×720(720p)/(960H)/(4CIF)/(2CIF)/(CIF)	
	録画画質	超高画質/高画質/標準画質/低画質	
	録画モード	常時録画/スケジュール(常時録画/モーション検出)	
再生	録画フレームレート(NTSC)	全ての解像度に対して最大各入力 30fps※60fps使用時は、1ch最大 60fps、2ch最大20fps、3ch及び 4chはカメラ入力不可となります	全ての解像度に対して 最大各入力30fps
	アラーム後録画時間	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能	
	アラーム前録画機能	1秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 3分, 5分, 10分, 20分, 30分で設定可能	
	画面表示	各チャンネルフルスクリーン/4分割表示	
ネットワーク	画面検索方法	カレンダーから日付・時間/イベント検索	
	デジタルズーム	範囲指定式 ※マウス操作	
	再生スピード	REW・FF(×4, ×8, ×16, ×32, ×64, ×128)/コマ送り/一時停止	
	保存媒体	HDD	
バックアップ	インターフェイス	10/100/1000イーサネット	
	プロトコル	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, E-mailに対応	
	アプリケーション	Windows VISTA/7/8/8.1/10	
	接続ユーザー数	16ユーザー	
アラーム	CMS	有	
	対応携帯電話端末	スマートフォン(iPhone/Android端末)	
	検索再生	カレンダーからの日時検索 / イベント検索	
	インターフェイス	USB2.0	
電源・本体・その他	音声バックアップ	有	
	ネットワーク	有	
	バックアップデバイス	ネットワークバックアップ / USB フラッシュメモリー	
OSD & DVR Control	バックアップデータの再生	専用ソフトウェアでの再生(分割画面での再生・デジタルズーム可能) ※AVIファイルに変換した場合は他の再生ソフトで再生可能	
	モーション録画機能	有 ※各チャンネル検知録画	
	モーションエリア設定	有 縦15コマ×横22コマ ※各チャンネル設定可能	
電源	モーション感度設定	有 高・中・低 ※各チャンネル設定可能	
	言語	多言語対応	
	リモコン	専用リモコンにて対応	
電源	Pan/Tilt/Zoom Control	RS-485(Pelco-D, Pelco-P)	
	外形寸法	340(W)×238(D)×69(H)mm	
	重量	約1.8kg(※HDD含まず)	
電源	動作可能周囲温度/湿度	0~40度 / 0~90% ※結露無き状態	
	電源	DC12V 最大60W	

寸法図

(単位:mm)



WTW-5H42 / WTW-DHAP54