

# AHD 屋外防滴仕様 赤外線カメラ

400万画素・2560×1440の高解像度で映像出力

## WTW-AR180YE

WTW-AR180YEA **マイクを搭載**

**4MP**  
4 Mega Pixel Data



AHD ↔ アナログ 変更可能



### 特徴

- 400万画素AHD赤外線カメラ
- WTW-AR180YEA: カメラにマイクを搭載
- 超高画質400万画素 CMOSセンサーを搭載
- 広角の3.6mmの高解像度対応ボートレンズを搭載
- 水平角度約80度
- 小型サイズの柔らかい曲線ボディでカメラの威圧感を与えません
- 赤外線チップLEDを18個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約25m  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-AR180YE	WTW-AR180YEA
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.9 inch 4Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor	
	総画素数	2560×1440	
	映像出力形式	400万画素	
	映像出力解像度	AHD出力:2560×1440(1440P) ※アナログ出力切り替え可能	
	走査方式	プログレッシブスキャン方式	
レンズ	搭載レンズ	メガピクセル対応ボートレンズ	
	焦点距離	3.6mm	
	ズーム比	無	
	オートアイリス機能	無	
	画角	水平角度約80度	
旋回・ズーム機能	パンチルトズーム(PTZ)	無	
	電動ズーム	無	
投光性能	赤外線LED	850nm チップ赤外線LED 18個	
	対応周波数	940nm/850nm	
	赤外線LED照射距離	最大約20m	
	赤外線LED監視距離	最大約10m	
	ICR機能	有	
インターフェイス	ホワイトLED	無	
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時	
	内蔵マイク	無	有
	映像出力端子	BNCJ端子(AHD)	
	電源入力端子	φ2.1DCジャック	
映像調整性能	音声	無	RCAJ端子
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン	
	設定画面(OSDメニュー)	英語	
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000	
	フッカロレス機能	有	
	オートゲインコントロール(AGC)	有(1~15)	
	DAY & NIGHT	EXT/カラー/白/黒/オート ※本製品はEXTに設定してください	
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/室内/室外/マニュアル	
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)	
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)	
	WDR	OFF / ON	
	デジタルズーム機能	無	
ブライトネス機能	有(1~40)		
シャープネス機能	有(OFF / ON)		
ミラー機能	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転		
電源・カメラ本体・その他	本体材質	アルミニウム	
	本体配色	ガンメタル	
	本体外形寸法	63(W)×63(H)×106(D)mm ※寸法には取付金具は含みません	
	本体重量	約340g ※取付金具含む	
	電源	DC12V	
周辺動作温度	-10℃~50℃		
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ		

### 寸法図

(単位:mm)

