

# AHD 屋内用 ドーム型赤外線カメラ

400万画素・2560×1440の高解像度で映像出力

## WTW-AHDR212YJW



AHD ⇄ アナログ 変更可能



### 特徴

- 400万画素AHDドーム型赤外線カメラ
- 22個の赤外線LEDを搭載し暗視可能
- 400万画素 Sony社製 CMOSセンサー搭載
- ドーム型で威圧感の少ない設計です
- 2.7~12mmメガピクセル、オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
- OSDリモコンをカメラに内蔵しており、設置施工時に手軽に操作が可能になりました。
- 映像確認がしやすいよう映像確認用の端子も搭載  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-AHDR212YJW
センサー・映像出力性能	撮像素子	1/2.9 inch 4Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	400万画素 2560×1440
	映像出力形式	AHD1440p / 1.0Vp-p / 75Ω (BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:2560×1440(1440P) ※アナログ出力切り替え可能
レンズ	走査方式	プロGRESSIVスキャン方式
	同期方式	内部同期
	搭載レンズ	メガピクセル対応/パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.7~12mm
	ズーム比	約4倍
投光性能	オートアイリス機能	無
	画角	水平角度約40~85度
	赤外線LED	φ5mm 850nm 赤外線LED 22個
	対応周波数	940nm / 850nm
インターフェイス	ICR機能	有
	ホワイトLED	無
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
映像調整性能	映像出力端子	AHD端子(BNC)
	映像確認用端子	映像確認用端子(RCAP変換ケーブル付属)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	カメラ内部一体型(十字・センター操作ボタン)
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	有 (1~15)
	DAY & NIGHT	EXT / カラー / 白/黒 / オート ※本製品はEXTに設定してください
	ホワイトバランス	ATW/AWC-SET/室内/室外/マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	無
	明暗補正(ACE)	有
	逆光補正	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
	WDR	OFF / ON
電源・カメラ本体・その他	デジタルズーム機能	無
	ブライトネス機能	有 (1~40)
	シャープネス機能	有 (OFF / ON)
	映像反転機能	OFF / ミラー / V-FLIP / 回転
	モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	プライバシーマスク機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
	本体材質	プラスチック
	本体配色	ホワイト
	本体外形寸法	φ128(W)×90(H)mm ※突起物含む
	本体重量	約315g ※取付金具含む
電源	DC12V	
周辺動作温度	-10℃~50℃	
付属品	電源アダプター / カメラ取付ビス	

### 寸法図

(単位:mm)

