

# AHD 屋外用 赤外線カメラ

220万画素超高画質・850nm赤外線LEDを78個搭載

## WTW-AR543HJP



AHD ⇄ アナログ 変更可能



### 特徴

- 220万画素 Panasonic社製CMOSセンサー搭載
- 2.8~12mmメガピクセル/パリフォーカルレンズ搭載  
オートアイリスレンズ
- 水平視野角度約28~100度
- 850nmの赤外線LEDを78個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約25m
- OSDメニュー操作可能
- プライ/ビーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能  
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

### 仕様

商品名		WTW-AR543HJP
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/2.7インチ 220万画素Panasonic製 CMOSセンサー
	総画素数	220万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080p)
	走査方式	プロGRESSIVスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
	水平解像度	1100TV本
レンズ	搭載レンズ	オートアイリス/パリフォーカルレンズ メガピクセル対応
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
	オートアイリス機能	搭載
回転・ズーム 機能	パンチルトズーム(PTZ)	無
	電動ズーム	無
投光 性能	赤外線LED	Φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 78個
	対応周波数	850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
	ICR機能	有
インターフ ェイス	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	Φ2.1DCジャック
	OSDリモコン	ケーブル一体型 十字・センター操作ボタン
映像 調節 性能	設定画面(OSDメニュー)	日本語対応
	シャッター速度	オートフリッカ/手動(1/30~1/30000)
	電子感度アップ(DSS)	オフ / (×2, ×3, ×4, ×16, ×32)
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール	オフ/低/中/高(AGC)
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / AUTO / 外部 ※基本設定は外部となります
	ホワイトバランス	オート / マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	オフ / 低 / 中 / 高
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オン
	逆光補正	OFF / バックライト補正(BLC)(1エリア設定) / WDR
	デジタルズーム機能	16倍デジタルズーム
モーション機能	オフ / オン(1ゾーン)	
プライ/ビーマスク	オフ / オン(14エリア)	
ミラー機能	ミラー:左右反転可能 / フリップ:上下反転可能	
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	防水性能	屋外防水
	本体外形寸法	114(W)×113(H)×190(D)mm ※寸法には取付金具は含まれません
	本体重量	約900g ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約805mA
	周辺動作温度	-10℃~50℃
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

### 寸法図

(単位:mm)

