

AHD 屋外用 温暖/寒冷地仕様 赤外線カメラ

220万画素超高画質・水平角度約28~100度

WTW-AR83HFHB



特徴

- 夜間監視対応 AHD 屋外赤外線型カメラ
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 2.8~12mmメガピクセル
オートアイリス・パリフォーカルレンズ搭載
- 水平角度約28~100度
- 赤外線850nm LED 48個搭載
- 赤外線LED夜間照射距離は最大約25m
- ヒーターとファンを搭載し、寒冷地および温暖地にて使用可能
- 天井・壁面どちらでも設置が可能です
- 同軸ケーブル(3C以上)を使用可能
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名		WTW-AR83HFHB
センサー・ 映像出力 性能	撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony AHD CMOS Sensor
	総画素数	220万画素 有効画素数210万画素
	映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
	映像出力解像度	AHD出力:1920×1080(1080P)
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	同期方式	内部同期
	S/N比	52dB
レンズ	水平解像度	1100TV本
	搭載レンズ	メガピクセル対応オートアイリス・パリフォーカルレンズ
	焦点距離	2.8~12mm
	ズーム比	約4倍
投光 性能	画角	水平角度約28~100度
	赤外線LED	φ5mmサイズ 850nm 赤外線LED 48個
	対応周波数	940nm / 850nm
	赤外線LED照射距離	最大約50m
	赤外線LED監視距離	最大約25m
インター フェイス	ICR機能	有
	最低被写体照度	0Lux ※LED作動時
	映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
	電源入力端子	φ2.1DCジャック
映像 調節 性能	音声	無
	OSDリモコン	本体一体型 十字・センター操作ボタン
	設定画面(OSDメニュー)	日本語
	シャッタースピード	オート 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
	デジタルスローシャッター (Sens UP)	×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
	フリッカレス機能	有
	オートゲインコントロール(AGC)	0~15段階 デフォルト15
	DAY & NIGHT	カラー / 白黒 / オート / EXT(オートがデフォルト)
	ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→セット / 室内 / 室外 / マニュアル
	ノイズ補正(DNR)	2DNR / 3DNR (それぞれLOW / MIDDLE / HIGH / オフ)
	霧ノイズ低減(DEFOG)	オフ / オート
	逆光補正	オフ / BLC / HSBLC
	D-WDR	オート / オフ / オン 0~8段階
	デジタルズーム機能	無
	明度調節機能	100段階設定可能 デフォルト40
シャープネス機能	オート オフ 10段階設定可能 デフォルト7	
モーション機能	OFF / ON (4エリア設定可能)	
ブライ/ビーマスク	OFF / ON (4エリア設定可能)	
ミラー機能	上下左右反転可能	
電源・ カメラ 本体・ その他	本体材質	アルミニウム
	本体配色	ガンメタル
	本体外形寸法	100(W)×104(H)×205(D)mm ※取付金具含まず
	本体重量	約1.35kg ※取付金具含む
	電源	DC12V / 約810mA
	冷却ファン/保温ヒーター	有
	周辺動作温度	-40℃~50℃(内部温度-40℃~+70℃)
付属品	電源アダプター / カメラ取付固定ネジ / 角度調節用六角レンチ	

寸法図

(単位:mm)

