

AHD 屋外用 赤外線カメラ

寒冷地・温暖地対応モデル高画質AHDカメラ

WTW-AR85FH5



AHD ↔ アナログ 変更可能



特徴

- 高性能AHD屋外赤外線型カメラ
- 寒冷地・温暖地対応モデル
- 220万画素 Sony CMOSセンサー搭載
- 6～50mmのメガピクセル対応
オートアイリス・パワフォーカルレンズ搭載
- 水平視野角度約5.5～53度
- 赤外線20mm LED 850nmを6個搭載
- 赤外線LED夜間監視距離は最大約40m
- OSDメニュー操作可能
- プライバシーマスキング機能搭載
- モーション検知機能搭載
- ノイズ軽減機能搭載
- 同軸ケーブルは、3C以上のものを推奨します
※専用モニター・専用DVRで御使用ください

仕様

商品名	WTW-AR85FH5
撮像素子	1/3 inch 2Mega pixel Sony CMOS Sensor
総画素数	220万画素
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
水平解像度	1100TV本
映像出力形式	AHD1080p / 1.0Vp-p / 75Ω(BNC)
映像出力解像度	AHD出力: 1920×1080(1080P)
映像出力端子	AHD端子(BNCJ)
電源入力端子	φ2.1DCジャック
音声	無
赤外線LED	20mm LED 6個 850nm
対応周波数(赤外線)	850nm
赤外線LED掃射距離	最大約80m
赤外線LED監視距離	最大約40m
ICR機能	有
OSDメニュー	日本語
ホワイトバランス	ATW / AWC-SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL / AWB
シャッタースピード	オート/1/30, 1/60, FLK/1/240, 1/480, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子感度アップ(DSS)	OFF/AUTO(×2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30)
ノイズ除去機能(DNR)	2DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH) 3DNR(OFF / LOW / MIDDLE / HIGH)
D-WDR	OFF / AUTO / ON(8段階レベル調整可能)
霧ノイズ低減(DEFOG)	有
逆光補正(BACKLIGHT)	OFF / BLC(1エリア設定) / HSBLC(4マスクエリア設定可能)
デイ & ナイト	EXT / B/W(白黒) / COLOR / AUTO※本製品はEXTに設定してください
モーション機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
プライバシーマスキング機能	OFF / ON(4エリア設定可能)
ミラー機能	上下左右反転可能
デジタルズーム機能	無
ファン	約35度になった場合ONで、約25度になったら5OFF
ヒーター	約15度になった場合ONで、約25度になったら5OFF
S/N比	52dB
レンズ	6～50mmメガピクセル対応オートアイリス・パワフォーカルレンズ
画角	水平角度約5.5～53度
最低被写体照度	0Lux ※赤外線LED作動時
周辺動作温度	-40℃～70℃
外形寸法	171(W)×405(D)×112(H)mm ※取付金具を含まない寸法です
重量	約3.56kg ※取付金具を含んだ重量です
電源	DC12V
消費電流	赤外線LED作動時 約785mA
	赤外線LED+ファン作動時 約905mA
	赤外線LED+ヒーター作動時 約1655mA

寸法図

(単位:mm)

